



# PRIMO 2

Die PRIMO 2 zeichnet sich neben hochwertigem Material und praktischen Features durch modernes Design aus. Schraubenlose, variable Endkappen sorgen für maximale Stilsicherheit. Gleichzeitig sorgt die Kabelaufwicklung für Ordnung und eine optionale Design-Schleife für höchste Flexibilität. Ob schwebend-liegend, angeschraubt oder hängend – die PRIMO 2 ist attraktiv und für das moderne Office und Home die richtige Stromverteilung.

Function meets Design: Die PRIMO 2 überzeugt durch neue technische, anwendungsspezifische und nutzerorientierte Varianten. Individuell lassen sich beispielsweise ein Überspannungsschutz, USB-A und -C Charger oder ein klassischer Fehlerstromschutzschalter integrieren.

## VORTEILE

- **Schraubenlose Endkappen**
- **Versteckt montierbar**
- **Kabelaufwicklung für mehr Ordnung**
- **Optionale Schleife zum Aufhängen**
- **Schlichtes, ansprechendes Design**

## AWARDS

**DESIGN PLUS**  
powered by **light+building**  
2020



reddot winner 2020

**BACH  
MANN**

We power your life.

## PRIMO 2

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Schutzkontaktsteckdose** | Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker

350.000	6	35°					
350.001	6	35°	•				
350.002	6	35°	•	•			
350.003	6	35°		•			
350.004	6	35°	•	•	•		
350.005	6	35°				•	
350.006	3	35°	•				
350.007	3	35°					
350.008	3	35°					A/C 22W



350.006



350.007

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**UK** | Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> mit UK-Stecker

350.030	6	45°	•				
350.031	6	45°					
350.032	3	45°					
350.033	3	45°	•				



350.000

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**UTE** | Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker

350.050	6	35°	•				
350.051	6	35°					
350.052	3	35°					
350.053	3	35°	•				



350.001

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Schweizer Steckdose** | Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> mit schweizer Stecker

350.070	6	90°	•				
350.071	6	90°					
350.072	3	90°					
350.073	3	90°	•				



350.003

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**P40** | Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker

350.080	6	35°	•				
350.081	6	35°					
350.082	3	35°					
350.083	3	35°	•				



350.002

#	
---	--

**Zubehör**

350.100	Endkappen mit Kabelaufwicklung   Schwarz
---------	--