

Data Center Modul, Miracel 2 Systemkomponenten Glastür (einflügelig)



Data Center Modul, Miracel 2 Glastür (einflügelig)			Bestellnummer	
Farbe	Ausführung	für Schrankhöhe [mm]	für Schrankbreite	
			600 mm	800 mm
RAL 7035	160°	2000	01.147.540.1	01.147.543.1
		2200	01.147.542.1	01.147.545.1
	180°	2000	01.157.090.1.007	01.157.090.1.009
		2200	01.157.090.1.010	01.157.090.1.012

Data Center Modul, Miracel 2 Systemkomponenten Glastür (einflügelig)

		2000	01.147.540.8	01.147.543.8
	160°	2200	01.147.542.8	01.147.545.8
RAL 7021		2000	01.157.090.8.007	01.157.090.8.009
	180°	2200	01.157.090.8.010	01.157.090.8.012

Schutzart

- beim Einbau in DCM® Schrank kann - in Abhängigkeit von den weiteren Schrankkomponenten - eine maximale Schutz- klasse von IP 20 erreicht werden
- beim Einbau in Miracel Schrank kann - in Abhängigkeit von den weiteren Schrankkomponenten - eine maximale Schutzklasse von IP 55 erreicht werden

Ausführung

- Typ 1 : 160° Türöffnungswinkel, innenliegende Scharniere
- Typ 2 : 180° Türöffnungswinkel, außenliegende Scharniere

Material

- Stahlblech 1,0 mm
- Einscheibensicherheitsglas 4,0 mm glasklar

Oberfläche

- pulverbeschichtet Struktur

Farbe

- siehe Tabelle

Lieferumfang

1 Glastür (einflügelig)
Montagematerial

Lieferzustand

- vormontiert