

ALLNET ALL3020 Sensor de humedad y temperatura

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE




- Compatible con ALL34xx/350x/4500/5000
- Rango de medición: -40...+125 °C, 0...100 %RH
- Resolución temperatura: 0,01 °C, Resolución humedad: 0.01 %
- Precisión de medición de la temperatura: +/- 0,6° (Typical: -20 + 90° = +/- = 0,2°)
- Precisión de medición de la humedad: +/- 3% (Typical: 0~80% +/- 1.5%)
- Incluye 1.5m de cable de conexión


Caraterísticas técnicas:

Especificaciones del sensor de humedad

Parámetro	Condición	Valor	Unidades
Sensor de humedad Precisión de la tolerancia ¹	Tipo	±1.5	%RH
	Max.		-

			
Repetibilidad ²	Bajo, tipo	0.21	%RH
	Medio, tipo	0.15	%RH
	Alto, tipo	0.08	%RH
Resolución	Tipo	0.01	%RH
Histéresis	a 25°C	±0.8	%RH
Rango especificado ³	extendido ⁴	0 a 100	%RH
Teimpo de respuesta ⁵	t _{63%}	86	s
Desviación a largo plazo	Tipo ⁷	<0.25	%RH/yr

Especificaciones del sensor de temperatura

Parámetro	Condición	Valor	Unidades
Precisión de la tolerancia ¹	Tipo, 20°C a 60°C	±0.1	°C
	Max.		-
Repetibilidad ²	Bajo, tipo	0.15	°C
	Medio, tipo	0.08	°C
	Alto, tip ⁰	0.04	°C
Resolución	Tipo	0.01	°C
Rango especificado	-	-40 a 125	°C
Tiempo de respuesta en 8	t _{63%}	>2	s
Desviación a largo plazo	max	<0.03	°C/yr

Atributos

Atributo	Valor
Bauform:	kabelgebunden



Número de artículo: 157798
Número de fabricante: ALL3020

Atributo	Valor
Einsatzorte:	indoor;outdoor;
Kompatibilität Zentrale:	ALL3419;ALL3500;ALL3500PoE;PoE Signallampe;ALL3696;ALL3420;ALL5000;ALL4500;ALL5000v2;ALL3418;ALL5100;ALL4176;ALL3692;
Peso:	0.063 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
134571	ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores
98686	ALLNET ALL3500 Central domotica IP
206211	ALLNET 5000v2 Central MSR 16x Sensores
101241	ALLNET ALL3692 Smart-Meter-Gateway PM3 con 4 conexiones D0
104126	ALLNET ALL3505 Aplicación domotica IP para carril DIN

[Haga clic aquí para descubrir más artículos de esta categoría en nuestra tienda.](#)