



ICY BOX IB-DK2102-C

USB Type-C[™] DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

Haupteigenschaften

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Drei Videoschnittstellen (HDMI®, Mini DP™ and VGA)
- Unterstützt 4k@30 Hz Auflösungen (HDMI®, mini DP™)
- Zweifach Monitorfunktion zwei Monitore k\u00f6nnen gleichzeitig im Erweiterungsmodus verwendet werden (nur Windows\u00a8)
- Drei USB 3.0 Type-A Anschlüsse, Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Eine Type-C[™] Schnittstelle für Power Delivery 2.0 bis zu 60 W (20 V@3 A)
- SD und microSD (UHS-I) Kartenleser für die beiden gängigsten Kartenformate
- 3,5 mm Kombi-Audio Anschluss (Mikrofon in / Audio out)
- Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Bandbreiten



Verpackungsinhalt
IB-DK2102-C, Handbuch

Technische Daten

 Modell
 IB-DK2102-C

 Artikel Nr.
 60389

 EAN
 4250078167129

 Marke
 ICY BOX

 Farbe
 Anthrazit / Schwarz

 Material
 Aluminium + Kunststoff

 Chipsatz
 VL100, VL812, RLT8153, STDP4320

 $\textbf{Eingangsschnittstelle} \qquad \text{USB Type-C}^{\text{\tiny{IM}}} \text{ zum Hostcomputer, integriertes Kabel, } 15 \text{ cm}$

Ausgangsschnittstelle 1x High Speed HDMI®

3x USB 3.0 Type-A, 2x 5 V@0,9 A, 1x 5 V@1,5 A

1x Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle 1x SD und microSD Kartenleser

1x 3,5 mm Stereo Combo Anschluss (Mikrofon in / Audio out)

Videoauflösung High Speed HDMI® bis zu 3840x2160@30 Hz

Mini DP™ bis zu 3840x2160@30 Hz VGA bis zu 1920x1200@60 Hz Übertragungsrate

Stromversorgung
Power Delivery
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

USB 3.0: bis zu 5 Gbit/s, UASP Unterstützung

LAN: bis zu 10/100/1000 Mbit/s

Stromversorgung über USB

Unterstützt bis zu 60 W vom Originalnetzteil des Computers

Windows® 10, macOS®

 Computer mit USB Type-C[™] Schnittstelle und Windows[®] oder macOS[®] Betriebssystem, keine MST Unterstützung für macOS[®] Computer (Zweifachausgabe nur untereinander gespiegelt)

- DisplayPort[™] Alt Mode und Power Delivery 2.0 Unterstützung erforderlich
- Auch mit Thunderbolt™ 3 Computern kompatibel
- Zweifachvideoausgabe: gleichzeitige Darstellung von mini DP™ + HDMI® oder mini DP™ + VGA
- Kein Netzteil enthalten (wird lediglich für Power Delivery benötigt)

DisplayPort¹¹ and the DisplayPort¹² logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.








ICY BOX IB-DK2102-C

USB Type-C[™] DockingStation mit dreifacher Videoausgabe



Was der Anschluss begehrt

Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten. Die DockingStation IB-DK2102-C kann den Anschlussmangel nachhaltig beseitigen. Einmal angeschlossen, stehen ganze zehn weitere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung: 3x USB 3.0, 1x Gigabit LAN, 1x DisplayPort™, 1x HDMI®, 1x VGA, 1x SD & microSD Kartenleser und 1x Stereo Combo.



Hohe Auflösung

Die IB-DK2102-C unterstützt Auflösungen von bis zu 4K@30 Hz, wenn zwei Monitore gleichzeitig verwendet werden. Und wenn das Netzteil des Notebooks angeschlossen wird, kann dieses sogar per Power Delivery aufgeladen werden, ohne dass die DockingStation abgenommen werden muss.



Die perfekte Position

Die perfekte Vereinigung aus stylischem Erscheinungsbild, neuster Technologie und kompakter Baugröße. Das hochwertige Aluminiumgehäuse sieht nicht nur gut aus, sondern bietet zudem noch komfortablen Zugang zu den wichtigsten Erweiterungsanschlüssen und die DockingStation kann, dank ihrer Form, gleichzeitig als Erhöhung für das Notebook dienen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: x Stk./Karton
Gesamtgewicht: x kg/Karton
Rruttagewicht (mit Verp.): x kg

Bruttogewicht (mit Verp.): x kg Nettogewicht: x kg Abmessung/Karton: x mm
Abmessung (mit Verp.): x mm
Abmessung des Artikels: x mm
Ursprungsland: China









