

## Synergy 21 Panel LED circular 15W V5, blanco frío



kwh/1000h:	16,50
Lúmenes:	1125
Vatio:	15,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Panel LED ultra fino V5  
Adecuado para el montaje en el techo o en la pared

- Consumo de energía: 15W
- Color del marco: blanco
- Número de lúmenes: 75 Lm/W, 1125lm
- Color: 6000K, CRI>90
- Ángulo de enfoque: 120°
- Clase de protección: IP40
- Temperatura de trabajo: -30° a +50°.
- Fuente de alimentación: corriente constante 300mA, 15W, 42-46V, sin fuente de alimentación, ver accesorios
- Diámetro exterior: 200mm
- Diámetro de montaje: 185mm
- Altura: 12,5mm
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 16,5

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120

Atributo	Valor
Ampere:	0.30
CC oder CV:	CC
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	200*12,5
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	1125
Schutzklasse:	IP40
Volt:	42-46
Peso:	0.43 Kg

## Imágenes adicionales

