

COUPLER

DALI PRO PB Coupler | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Klassenzimmer
- Besprechungsräume
- Geeignet zur Installation in Unterputzdosen
- Fertigungs- und Montagehallen
- Einzelbüros

Produktvorteile


- Stromversorgung aus DALI
- Handelsübliche Taster/Schalter verwendbar

Produkteigenschaften

- DALI-Tasterkoppler
- 4 potenzialfreie Eingänge

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	42,0 mm
Breite	42,0 mm
Höhe	20,0 mm
Produktgewicht	22,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten


Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Ausstattung

- Verwendbar mit DALI Professional- oder DALIeco-Lichtsteuerungssystem



Sonstige Grafiken

Downloads

Datei	
	Broschüren Szenen
	Konformitätserklärungen Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Montageanleitungen Technical instructions

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321496461	COUPLER	Versandschachtel 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	10.92 dm ³	1033.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.