

Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO 160W für Industrie/Lagerhallen nw 60°



kwh/1000h:	160,00
Lúmenes:	21600
Vatio:	160,0
Vida útil nominal:	50000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



AC 90-305V/50-60Hz
Regulable: no
Potencia: 160 W
Flujo luminoso: 21600 lm
Eficiencia: 135lm/W
Ángulo del haz: 60°
CRI Ra: > 80
Color de la luz: blanco neutro
Kelvin: 4000K ± 10%
Temperatura de funcionamiento: -40 a +55°C
Clase de protección: IP65, IK10, "D" etiquetado según EN 60598-2-24
Peso: 4,8 kg
Diámetro: 325mm
Altura completa: 187,5mm

Clase de eficiencia energética: A++
kWh/1000h: 160

Garantía de 5 años
Archivos IES disponibles bajo petición


Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	60
Betriebstemperatur:	-40 bis +55
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	260*177,5
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäuseform:	rund
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	21600
Schutzklasse:	IP65, IK10
Volt:	230
Peso:	4.8 Kg
Garantía:	60.00 Meses


Imágenes adicionales




Dimension



Installation:





Product Description

- 1, Compact and fasion design .Light weighted : 4.80kg
- 2, Philips 3030 LED as light source , CRI>80Ra
- 3, MEAN WELL HBG Series power supply . PF>0.95
- 4, High lumen efficiency : 135lm/w
- 5, 5 years/warranty .

Performance Summary

Input Power: 80W, 100W, 150W, 200W, 230W

CRI: >70Ra/80Ra

CCT: 3000k-6500K

Input Voltage: 90-305Vac

Limited Warranty :5 years' warranty

High Efficacy Lifetime: 50000hours

Dimming: Non-dimmable & 1-10V Dimmable

Working Temperature : - 20°C – +45 °C(Amb)

