



DI-STRIP GST18 Stecksystem Steckdosenleiste  
Compact - Deutscher Standard DIN 49 440 ohne  
Schalter




DI-STRIP

Steckdosenleiste Compact - Deutscher Standard DIN 49 440  
ohne Schalter


Bestellnummer



4



383



03.300.204.1

### Hinweis

Achtung: laut VDE nur als ortsfeste  
Mehrfachsteckdose zugelassen!

### Produktvorteile

- Schnelles und rationelles Steckverbinder-System
- Steckbare Elektroinstallation statt konventioneller Verdrahtung
- *Schnelligkeit*- durch einfaches Zusammenstecken von vorkonfektionierten Elementen
- *Flexibilität*- bei der Zuleitung (Leitungslänge)
- *Rationell*- bequemer Austausch von Steckdosenleisten, ohne Verkabelungsaufwand
- *Sicherheit*- durch Stecksystem sind Fehlinstallationen ausgeschlossen
- *Platzsparend*- Nutzung von Schutz- und Schaltfunktionen kann durch Weiterverkabelung ohne Steckplatzverlust auf weitere Steckdosenleisten ausgedehnt werden (maximale Belastbarkeit von 16 A)
- Drehung der Dosen: 45°

### Abmessungen

- Abstand der Dosen: 50 mm
- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)

### Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC  $\pm$  10%
- Nennstrom: 16 A

### Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- GS Zertifikat
- CB-scheme
- VDE Zertifikat

### Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 V0 (UL94), recycelbar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing

### Farbe

- RAL 7035 Lichtgrau

DI-STRIP GST18 Stecksystem Steckdosenleiste  
Compact - Deutscher Standard DIN 49 440 ohne  
Schalter

**Lieferumfang**

- 1 Steckdosenleiste ohne Zuleitung
- 2 Befestigungswinkel

**Lieferzustand**

- Montiert, verdrahtet und getestet