

Datenblatt Art. 333.071

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Anschlussleistung	3680W	Connected load	3680W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Wiederanschließbar		Rewireable	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1M+6S x CEE 7/3 (Type F)		1M+6S x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Master & Slave Elektronik		Master & Slave circuit	
Schwellenwerteinstellung	10W – 100W	Threshold value setting from	10W – 100W
Ruhestromaufnahme	ca. 1 W	Standby current	ca. 1 W
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Nennstrom	16A	Rated current	16A
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Netz- und Frequenzfilter		Mains and frequency filter	
Filtert kleinste Störungen (30MHz)		Filters small interferences (30 MHz)	
Eckfrequenz	400Hz	Base frequency	400Hz
Dämpfung pro Dekade	20dB	Attenuation per decade	20dB
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
Hersteller	Bachmann	Manufacturer	Bachmann
SPD Typ	3	SPD Type	3
Kurzschlussfestigkeit L/N-PE	1,5kA	Short circuit resistance L/N-PE	1,5kA
Schutzpegel Up L/N-PE	1,5kV	Protective level Up L/N-PE	1,5kV
Schutzpegel Up L/N	2,5kV	Protective level Up L/N	2,5kV
Max. Leerlaufspannung Uoc	6,0kV	Max. open-circuit voltage Uoc	6,0kV
Bemessungsspannung Un	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage Un	230-250VAC; 50Hz

Max. Dauerspannung U _c	250V; 50Hz	Max, continuous voltage	250V; 50Hz
Nennstrom I _L	16A	Rated current I _L	16A
Ansprechzeit T _a L-N	<25ns	Tripping time T _a L-N	<25ns
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Plattform Standard (kHE)

Plattform Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Lieferumfang

1x PRIMO Steckdosenleiste

Scope of delivery

1x PRIMO power strip

im Klarsichtkarton

in plastic box

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart IP20

Protection type IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft IEC 60884, VDE 0620-
1

Type approved IEC 60884, VDE 0620-
1

WEEE-pflichtig

Underlies WEEE

