







DI-STRIP Steckdosenleiste Compact - Deutscher Standard DIN 49 440 ohne Schalter mit Standardseitenteil



DI-STRIP					Bestellnummer	
Compact - Deutscher Standard DIN 49 440						
ohne Schalter mit Standardseitenteil						
						
4	+	-	-	333		<b>03.300.004.X</b>
7	+	+	-	483		<b>03.300.007.X</b>
7	+	+	-	483		<b>03.300.007.4</b>
8	+	+	-	483		<b>03.300.008.X</b>
11	+	-	-	683		<b>03.300.011.X</b>
15	+	-	-	883		<b>03.300.015.X</b>

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035

.6 = RAL 7035 / RAL 2003

- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Angegossener Winkelstecker CEE7/4
- mit Standard-Seitenteil
- optional mit Kaltgerätestecker IEC320 für USV Anwendungen

#### Abmessungen

- Abstand der Dosen: 50 mm
- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)
- Zuleitung: 2,5 m

#### Belastbarkeit

- 100 - 240 VAC / 16 A

DI-STRIP Steckdosenleiste Compact - Deutscher Standard DIN 49 440 ohne Schalter mit Standardseitenteil

### **Zulassungen**

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- GS Zertifikat
- CB-scheme
- VDE Zertifikat

### **Material / Oberfläche**

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
- Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL 94 V0), recyclebar
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing

### **Farbkombination**

#### ***Bestellendziffer .1:***

- RAL 7035 Lichtgrau

#### ***Bestellendziffer .4:***

- Gehäuse: RAL 5018 Türkisblau
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

#### ***Bestellendziffer .6:***

- Gehäuse: RAL 2003 Pastellorange
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

### **Lieferumfang**

- 1 Steckdosenleiste
- 2 Befestigungswinkel
- 2 19"-Befestigungswinkel (zusätzlich bei 19"-Einbaumöglichkeit)

### **Lieferzustand**

- Montiert, verdrahtet und getestet