



3 Schutzkontakt - Steckdosen mit Wieland GST18 Stromein- und Ausgang	3 earth contact - sockets / german type with Wieland GST18 power in and output
<u>Steckdosen:</u> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: DIN VDE 0620-1 2005-4; 2-polig mit Schutzkontakt; mit Kindersicherung 16A/3600W, AC250V, IP20, Farbe schwarz, um 35° gedreht; 	<u>Sockets:</u> <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, according to: DIN VDE 0620-1 2005-4; 2-pole with earthing contact; incl. child protection 16A/3600W, AC250V, IP20, colour black, 35° turned;
<u>Anschluss:</u> <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang: Wieland GST18 SnapIn – Stecker mit Rasthaken; Stromausgang: Wieland GST18 SnapIn – Buchse; Ohne Stromzuleitung; separat erhältlich; 	<u>Connection:</u> <ul style="list-style-type: none"> Power Input: Wieland GST18 SnapIn – connector plug with hook; Power Output: Wieland GST18 SnapIn – connector outlet; Without cable, separately available;
<u>Profil:</u> <ul style="list-style-type: none"> Keine HE , ALU, eloxiert; 	<u>Profile:</u> <ul style="list-style-type: none"> 1U wider, ALU, anodized
<u>Kunststoff:</u> <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	<u>Plastic material:</u> <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
<u>Lieferform:</u> <ul style="list-style-type: none"> einzel in Polybeutel verpackt; 	<u>Packing:</u> <ul style="list-style-type: none"> individual packed in polybag