

ALLNET ALL02530HS HotSpot Gateway 300Mbit con Impresora

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



A destacar:

- HotSpot Gateway con impresora térmica incluida
- Compatible con IEEE802.11b/g/n y velocidad de transmisión hasta 300Mbit
- Soporta simultáneamente hasta 30 dispositivos y 256 cuentas locales
- Ampliable con el ALL0174 por interfaz LAN a mayores para conectar más puntos de acceso y así poder ampliar la señal

Soporta cifrado WPA / WPA2

Controla de acceso, Layer-2 Isolation y página con Login SSL-Login para mayor seguridad

„Control AAA“ y soporte de facturación

Soporta servicio de control de acceso incluido Authentication, Authorization and Account (AAA) para usuarios de Internet y 10 perfiles de facturación

VPN PASS Through

Aproveche su VPN o Secure Client Software para poder conectarse con el servidor VPN de su empresa

Plug and Play

No es necesario configuración alguna. Conecte su ordenador, portátil o Smartphone con la red local y la configuración es automática.



Seguridad jurídica

El ALL-HS02530 soporta la posibilidad de guardar los datos de los usuarios en un servidor Syslog o alternativamente en un servidor NAS con función Syslog. Así el propietario tiene la seguridad de poder protocolizar los datos en el caso de abuso. En este caso se recomienda: El propietario se anota el ID del ticket el cual entregó a su cliente. La ID se guardará en el servidor Syslog y se puede indicar si necesario la dirección IP que se usó con la función "Session-Trace".

El ALL-HS02530 se puede utilizar como propio Gateway de autenticación, para poder controlar el acceso a Internet de los usuarios o invitados. El ALL-HS02530 ofrece a parte de la autenticación basada en Web una herramienta de gestión y marketing como Walled Gardens para un portal interno o para redirigir un portal externo. Adicionalmente dispone de un gestor de ancho de banda y de facturación.

En algunos casos en pequeñas ubicaciones sólo se dispone de una cantidad de datos de usuarios que tienen que ser usados por todos los invitados a la vez. Esto no ofrece ningún tipo de seguridad y permite el abuso de la conexión a Internet. El ALL-HS02530 permite generar automáticamente datos de acceso e incluso se pueden imprimir con sólo pulsar un botón. Para una fácil y segura facturación se pueden asignar los datos claramente a cada usuario y sólo tiene una vida útil limitada.

Adicionalmente ofrecemos una página de inicial en la que se pueden registrar todos los usuarios, para tener una asignación clara y ofrecer protección jurídica. Dependiendo de la legislación también se pueden guardar de este manera todos los datos relevantes. El ALL-HS02530 ofrece información en tiempo real para crear informes de sesiones actuales.

Gracias al Plug and Play el ALL-HS02530 se puede integrar de manera instantánea en la red local.

SOFTWARE	
Red local	IEEE802.3 10BaseT Ethernet IEEE802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE802.11n/b/g
Wireless	IEEE802.11n 4 ESSID
Banda de frecuencia	2.4 GHz frequency band
Clientes concurrentes	30 "ampliable con el adaptador USB a LAN"
Red local	IP Plug and Play (iPnP) HTTP Proxy Support SMTP Server Redirection DHCP Server (RFC 2131) / DHCP Relay (RFC 1542) Static IP / DHCP / PPPoE / PPTP WAN Client NAT (RFC 1631); IP Routing; NTP Support Local Account:256 Max Session Number up to 16384
Cifrado	WEP 64/128bit, WPA-PSK TKIP, WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2 Mix mode
Autenticación	Built in Authentication Radius Authentication / Accounting



Número de artículo: 104128
Número de fabricante: ALL-HS02530

	Web-based Authentication/ Account Manager / Authorization User Agreement
Facturación	Accounting without PC operating Credit Card Support 10 Customizable Billing Profile Prepaid Billing Mechanism Time-Base Billing (by minute, hour, day and week) Account Log Max. 1000
Seguridad y Firewall	Layer 2 Isolation SSL Login Page/SSL Administration VPN Pass through (IPSec/PPTP/L2TP) Customize SSL Certificate Pass through Destination IP/URL Pass through Source IP/MAC Restricted Destination Filtering IP/URL VPN PPTP Client
Gestión	Remote Browser-based Configuration and management Authorized remote management (Access Control List) Firmware Upgrade (RFC 1350) via HTTP/ TFTP Scheduled Firmware Upgrade Dynamic DNS Real-time Current User List / DHCP Clients List / Session List / Account List Syslog Bandwidth / Session control per user Session Trace Secure Remote via PPTP VPN SNMP V1/ V2c (Read Only and OID 500) Ping Command SSL Certificate upload
Marketing	Advertisement URL link Walled garden Customize Login Page, Logo, Information Windows, Account Print out, Credit Card, UserAgreement Portal Page
HARDWARE	
Alimentación	External power adaptor Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz Output: 12V, 1.5Amp
Input / Output	One RJ-45 connector for 10/100BaseTX WAN/WLAN Ethernet port with Auto Cross-over One Micro USB Connector (F) for USB to Ethernet "ALL0174 LAN-Option" Reset button WAN Yellow light : a port has established a valid 10/100Mbps

	network connection. Yellow Blinking: 10/100Mbps traffic is traversing the port. UPLINK Green light : The Wireless Subscriber Gateway has established a valid wireless connection. Green light: The Wireless connection is active.
Dimensiones y peso	(L): 109 mm / (W): 155 mm / (H): 90 mm Weight: about 340g (net)
Bandeja	Push button: push to open printer cover Tear bar: cuts receipt paper Button A: flashing when printer cover is opened Paper roll housing: put paper roll here
Tipo de papel	(W): 58 (+1/-1) mm / (L): 50meters (max) / Thickness: 65um Outside diameter: 63(+2/-2) mm Inside diameter: 12(+0.5/-0.5) mm Weight: 120g Part: 108937 BON-50m
Datos ambientales	Operating temperature: 0 °C to 50°C Storage temperature: -10 °C to 60°C Humidity: 10% ~ 90% non-condensing 10% ~ 80% condensing
Certificaciones	CE

Accesorios

Número de artículo	Denominación
153321	ALLNET WAPC0436AC Punto de acceso Wave2 IP55
144826	ALLNET ALL-WAPC0486AC Punto de Acceso AC, exterior
107403	ALLNET Opción LAN para ALL02530HS
108937	ALLNET Papel térmico 58mm para impresora ALL02530HS, 50m
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
99305	ALLNET ALL951000 Protector contra rayos Cat 6
194025	ALLNET Switch full managed 24 Port Gigabit 390W / 24x PoE+ / 4x SFP / FANLESS / 19" / "ALL-SG8626PM"
93392	ALLNET ALL8808POE Switch 8x Gigabit HPoE, 4x PoE+ o 8x PoE
223949	ALLNET Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x GbE • PoE Budget 130W • 8x PoE at • 2x SFP • 19" • Fanless • JSON API • ALL-SG8610PMJ



Número de artículo: 104128
Número de fabricante: ALL-HS02530

Número de artículo	Denominación
223949	ALLNET Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x GbE • PoE Budget 130W • 8x PoE at • 2x SFP • 19" • Fanless • JSON API • ALL-SG8610PMJ
119387	ALLNET ALL-WA0100N Adaptador USB2.0 Nano, 150Mbit "Chip RTL
111798	ALLNET ALL0235NANO - Stick USB de 150Mbit
116361	ALLNET ALL-WA1200AC / 1200Mbit Wireless AC USB 3.0 Dual Band