

[Startseite](#) » [Produkte](#) » [Leistungsverteiler \(PDU\)](#) » [Produktfamilie](#)

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19

Part Number: AP8881



Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Maximale Stromaufnahme pro Phase	20A	
Ausgangsanschlüsse	(36) IEC 320 C13	 
	(6) IEC 320 C19	
Overload Protection	Nein	

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	400V 3PH
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika)	16A
Eingangsanschlußart	IEC 309 16A 3P+N+PE IEC 309 20A 3P+N+E
Kabellänge	1.83 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Maximaler Netzstrom	20A
Maximaler Eingangsstrom	20A

pro Phase

Abmessungen

Nettogewicht	6.38 KG
Maximale Höhe	1791.00 mm
Maximale Breite	56.00 mm
Maximale Tiefe	44.00 mm
Versandgewicht	8.02 KG
Versandhöhe	2000.00 mm
Versandbreite	162.00 mm
Versandtiefe	107.00 mm
Farbe	Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen	-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, UL 60950-1, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen	RoHS, REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe, Enthält Lithium-Batterie

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved