



Smaract 19"-Gehäuse mit Glastür							Bestellnummer
Typ	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Nutztiefe max. [mm]	Gesamthöhe H [mm]	Höhe [U]	Gewicht [kg]	
1	600	600	450	478	9	16	02.110.007.1
				612	12	20	02.110.012.1
				745	15	24	02.110.017.1
				879	18	28	02.110.022.1
				1012	21	32	02.110.027.1
				1145	24	36	02.110.032.1
				478	9	19	02.110.009.1
	612	12	23	02.110.014.1			
	745	15	27	02.110.019.1			
	879	18	31	02.110.024.1			
	1012	21	35	02.110.029.1			
	1145	24	39	02.110.034.1			

2	600	600	450	478	9	16	<b>02.110.057.1</b>
				612	12	20	<b>02.110.062.1</b>
				745	15	24	<b>02.110.067.1</b>
				879	18	28	<b>02.110.072.1</b>
				1012	21	32	<b>02.110.077.1</b>
				1145	24	36	<b>02.110.082.1</b>
	800		650	478	9	19	<b>02.110.059.1</b>
				612	12	23	<b>02.110.064.1</b>
				745	15	27	<b>02.110.069.1</b>
				879	18	31	<b>02.110.074.1</b>
				1012	21	35	<b>02.110.079.1</b>
				1145	24	39	<b>02.110.084.1</b>

- für Einbauten nach IEC 297-3
- allseitiger Zugang, Verkleidungsteile abnehmbar
- flexible Montage der Einbauten mit T-Nut (wahlweise auch mit Lochraster)
- Kabeleinführung über Rückwand (wahlweise auch über Boden/Deckel)
- Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion oder mit Lüftereinheit an der Rückwand (Zubehör)
- Tür-Öffnungswinkel 180°
- Fronttür mit Sicherheitsglas, abschließbar

#### Varianten

Typ 1

mit 19"-T-Nut-Profil

Typ 2

mit 19"-Lochraster-Profil

#### Rangierraum

- frontseitig 110 mm

#### Belastbarkeit

- 2000 N statisch

#### Schutzart

- IP 20

#### Material / Oberfläche

- Grundgestell Strangpressprofil Aluminium, blank
- Eckverbinder Druckguss, blank
- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur

- Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas

#### Farbe

- RAL 7035 Lichtgrau

#### Lieferumfang

*Typ 1*

1 Grundgestell

2 Seitenteile, geschlossen, beidseitig scharniert

1 Deckel, geschlossen

1 Glas-Fronttür

1 Rücktür mit Kabeleinführung, abschliessbar,

vorbereitet zur Belüftungseinheit

2 19"-Aluminium-Vertikalprofile, vorne, mit T-Nut

1 Erdungsset

4 Nivellierfüße

*Typ 2*

1 Grundgestell

2 Seitenteile, geschlossen, beidseitig scharniert

1 Deckel, geschlossen

1 Glas-Fronttür

1 Rücktür mit Kabeleinführung, abschliessbar,

vorbereitet zur Belüftungseinheit

2 19"-Stahlblech-Vertikalprofile, vorne, mit

Lochraster

1 Erdungsset

4 Nivellierfüße

#### Lieferzustand

- montiert

#### Hinweis

Falls gewünscht, bitte zusätzliche 19"-Profile für



## **Smaract 19"-Gehäuse mit Glastür**



hintere 19"-Ebene bestellen