

*****USED** ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 60W / 2x PoE+ / 2x SFP / Lüfterlos / DIN / IP40 / "ALL-SGI8004P B-Ware"**

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 60W / 2x PoE+ / 2x SFP / Lüfterlos / DIN / IP40 / "ALL-SGI8004P"

Highlights:

- Kompakter Industrieller Switch mit 2x 10/100/1000M PoE Kupfer Ports und 2x 1000M SFP Ports für GBICS
- 2x HighPower PoE Ports, up to 30 Watt pro Port;
- Die Glasfaseranschlüsse bieten 2 Modis an die über den Dip-Schalter gewählt werden können: 100M-Modus und 1000M-Modus, um sich an die verschiedenen Anforderungen anzupassen;
- Unterstützt Relais-Alarm für Stromabschaltung, Netzwerkunterbrechung und PoE-Aus
- Unterstützt die PoE-Auto-Check-Funktion, die speziell entwickelt wurde, um die Probleme von eingefrorenen PoE Geräten zu lösen. Sie kann automatisch die eingefrorenen PD-Geräte erkennen und die Ausgabe von PSE an den Ports neu starten und das PD-Gerät neu starten.
- Unterstützt 6KV-Überspannungsschutz, 6KV-Kontakt- / 8KV-Luft ESD-Schutz
- erweiterter Temperaturbereich von -40°~75°.

Der ALLNET Industrieswitch ALL-SGI8004P ist ein sehr kleiner Switch mit erweitertem Temperaturbereich von -40°C - +75°C. Er ist durch seine kleinen Abmessungen sehr gut für Schaltschränke und Sicherungskästen geeignet und findet seinen Einsatz auch in der Industrie mit starken Anforderungen an Schmutz und Staubschutz.

Lieferumfang: Anleitung, Hutschienenklammer, 5-fach Phoenixklemme Stromanschluss, Switch, kein Netzteil im Lieferumfang.



Technical Details:

Parameter	Specifications
Power supply	Powered by power adaptor
Range of voltage	DC 48~57V " extra powersupply needed, see accessories "
Consumption	Self consumption<5W
Downlink ports	Ports 1~2 10/100/1000Base-T 30W PoE RJ45
Uplink ports	Ports 3~4 supports 2 modes of 100Base-FX and 1000Base-X
PoE Auto-check	If detect the frozen PD device, restart it
Working mode of Fibre Ports	It can be selected 100M or 1000M work mode by dip switch
Relay alarm	1 channel relay alarm output for power off, ports PoE off, ports link down
Cable and distance	Use cat5e/6/6a,100m max
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z
Switch fabric	8 Gbps
Through put	5.95 Mpps
Buffer	1M
MAC address table	8K
Indicator	Power: 2 *red Uplink3~4: Green LEDs indicate Link/Act; Downlink 1~2: Yellow LED indicate PoE, green LEDs indicate Link/Act
Protection	Surge: 6KV, standard: IEC61000-4-5 ESD: 6KV: contact / 8KV: air, standard:IEC61000-4-2
Working temperature	-40°C~75°C
Storage temperature	-40°C~85°C
Humidity	0~95%(Non condensation)
Dimension(L×W×H)	101 mm×65 mm×36mm
Material	Aluminium alloy
Colour	Black
Net-weight	300g
Marks	CE

Merkmale



Art.-Nr.: 211084
Herst.-Nr.: ALL-SGI8004P-USED-B

Merkmal	Wert
Anzahl Ports PoE/LAN:	2/0
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	Industrial DIN
Extra Features:	IP40
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s
Management:	unmanaged
PoE Budget:	<100 Watt
PoE Port Leistung:	30W at
SFP Geschwindigkeit:	SFP 1GBit
Gewicht:	0.24 Kg
Garantie:	12.00 Monate

**Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in
unserem Shop zu entdecken.**