

DI-STRIP Steckdosenleiste Kaltgeräte-Stecksystem IEC 320 mit Zuleitung, Winkelstecker und Schalter, ohne Absicherung



DI-STRIP

Kaltgeräte-Stecksystem IEC 320 mit Zuleitung, Winkelstecker und Schalter, ohne Absicherung

Bestellnummer



9



+



+



483



03.602.009.1

- Mit beleuchtetem Schalter, 2-polig schaltend
- 19"-Einbaumöglichkeit
- Mit 3-fach Kaltgeräte-Kombinationen aus IEC 320 Dosen
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Zuleitung: 2,5 m
- Angegossener Winkelstecker CEE7/VII
- Ohne Absicherung

Abmessungen

- Abstand der Dosen: 24 mm
- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)

Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC ± 10%
- Nennstrom: 10 A

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- GS Zertifikat
- CB-scheme

Prüfzeichen für IEC 320 3-fach Kaltgeräte-Kombinationen

- VDE, UL, CSA, SEV, SEMKO

Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 V0 (UL94), recycelbar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
- Zuleitung: PVC

Farbe

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
- Kunststoffteile: RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

- 1 Steckdosenleiste
- 2 Befestigungswinkel
- 2 19"-Befestigungswinkel

Lieferzustand

- Montiert, verdrahtet und getestet