


ALLNET Antennen-Blitzschutz 2,4~5 GHz N-Type M -> N-Type F

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE



Highlights:

- Zuverlässige Leistung von DC 0 ~ 6 GHz
- High-Performance Blitzschutz
- Multi-Strike Capability
- IEEE 802.11a, 802.11b und 802.11g Wireless-LAN-Anwendungen
- ISM, MMDS, Cellular und PCS
- Abmessung 68x23x31 mm

Das Gerät verfügt über eine Schott N-Buchse mit einer Gummi-"O"-Ring-Dichtung zur Montage durch ein Gehäusewand oder über die optionale Montagebügel aus Edelstahl.

Aufgrund seiner überlegenen HF-Leistung ist dieses Gerät ideal für IEEE 802.11a und andere 0-6 GHz ISM und UNII Anwendungen sowie 3,5 GHz WLL-Anwendungen.

Beide Ports Anschlüsse an diesem Geräts sind gleichermaßen geschützt. Dies bietet Schutz, egal in welche Richtung es installiert ist.

Electrical Specifications

Frequency Range	0 – 6 GHz
VSWR	1.2:1 Max (0-6 GHz)
Insertion Loss	0.6 dB Max (0-6 GHz)
Impedance	50 Ohm



No. d'article: 78202
Numéro de fabricant: MC-6BP

Withstand Power	200 PEP
Discharge Voltage	DC230V +/- 15%
Puls Voltage (1x40) us	1000V
Puls Current (1x40) us	6KA
Resistance at 100v	>10,00MOHM
Dimensions	68x41x23mm
Weight	140g

Accessoires

No. d'article	Désignation
89999	ALLNET Antennen-Adapter N-Type Stecker auf N-Type Stecker