




Einbaumaß / Panel piercing
Z99
 M 1:1



				2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material	siehe Tabelle / <i>see Table</i>
				gez./ drawn	20.07.	SW				
				gepr./ appr.	20.07.	KR			Oberfläche/ finish	Gehäuse / <i>Housing: türkis / turquoise</i>
				Norm/ stand.						
			Maßstab/ scale	Benennung/ title				 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH		
			2:1	LC-Duplex Kupplung MM <i>LC-Duplex Adaptor MM</i>						
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm			
			DIN 7168 mittel	Ersatz für/ replaces	D J08071A0017					
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	DIN 7168 mittel		Ersatz für/ replaces		-		Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 2

Technische Daten / Technical Data

Optische Eigenschaften		Optical Characteristics	
Einfügedämpfung	max. 0,4dB	Insertion Loss	
Rückflußdämpfung	min. 30dB	Return Loss	
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics	
Mechanische Lebensdauer	≥ 500	Mating Durability	
Umweltanforderungen		Environmental Requirements	
Mechanisch		Mechanical	
Zugfestigkeit der Verriegelung	40N	Strengths of Coupling Mechanism	
Schwingen (sinusförmig)	10Hz - 55Hz / 1Oktave/min	Vibration (sinusoidal)	
Klimatisch		Climatic	
Betriebstemperatur	-40°C bis / to +75°C	Operating temperature	
Temperaturwechsel	-10°C bis / to +60°C; 12 cycles; t1=1h; 1°C/min	Change of temperature	
Feuchte Wärme (konstant)	+40°C; rh =93% t=96h	Damp heat (Stady State)	
Trockene Wärme	+60°C; t=96h	Dry Heat	
Kälte	-10°C; t=96h	Cold	
Werkstoffe		Materials	
Gehäuse	Kunststoff / Plastic (PEI UL94 V-0) türkis/turquoise	Housing	
Schlitzhülse	Phosphor Bronze / Phosphor Bronze	Split sleeve	
Staubschutzkappe	Kunststoff / Plastic (PP)	Dust cap	
Normen		Standards	
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ISO/IEC 11801:2002 EN50173-3:2006 EN50173-1:2007 ISO/IEC 24702:2006 DIN EN 61918 Entwurf / Draft 02.2007	Generic cabling systems	
Steckverbinder	IEC61754-20 EN50377-7	Connector	
Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile-Grundlegende Prüf und Messverfahren	IEC61300-2-x IEC61300-3-x	Fibre optic interconnecting devices and passive components-Basic test and measurement procedures	

				2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	20.07.	SW				
				gepr./ appr.	20.07.	KR			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
		Maßstab/ scale	Benennung/ title				Telegärtner GERÄTEBAU GMBH			
			LC-Duplex Kupplung MM LC-Duplex Adaptor MM							
		untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.						
		DIN 7168 mittel	D	J08071A0017						
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 2 von/ of 2		