

Artikelnummer: H02050F4121

MPO/MTP® PC FanOut Modul OM3; 6x LC Duplex Kupplung; 12x LC/PC FanOut



Abb. kann abweichen

Technische Attribute	
Fasertyp	G50/125 OM3
Kupplungen	LC Duplex
Anzahl Kupplungen	6
Stecker-Bauform	1. Seite 1xMPO PC; 2. Seite 12xLC PC
Gehäusefarbe	MPO PC: türkis; LC PC: türkis

- Low Insertion Loss auf Anfrage
- Polarität Typ A; Typ B und C auf Anfrage

Mechanische Eigenschaften	
Aderaufbau: Primärcoating	Acrylat, Ø 250 ±15 µm
Kabelaufbau: Abmessungen	Single fiber: 0.9 mm
Biegeradius in mm	Einzelkabel: min. 30 mm
Steckgesicht	male (female on request)

Thermische und Klimatische Eigenschaften	
Betriebstemperatur in °C	-5 / 55

Optische Eigenschaften	
Polarität	Typ A (Typ B, C auf Anfrage)
Steckzyklen	≥500 (MPO); ≥1000 (SC/LC)
Einfügedämpfung mit Fasern 9/125	MPO APC: 30 dB; LC/SC: >30 dB