



6 Schutzkontaktsteckdosen, 35°	6 Schuko sockets, 35°
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Weiß, Mit Schalter, Mit Kinderschutz, Mit Überspannungsschutz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, White, With switch, With child protection, With overvoltage protection
Überspannungsschutz: <ul style="list-style-type: none"> Nennableitstrom 6,5kA, 16A, 3.600W, 2 Varistoren, Temperatursicherung 	Overvoltage protection: <ul style="list-style-type: none"> Normal current drainage 6,5kA, 16A, 3600W, 2 varistors, temperature fuse
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, geschraubt (einweg), Innenverdrahtung ohne Euroklemme 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, screwed (one-way), inside wiring without euro terminal
Leitung: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m, weiß H05VV-F 3G1,5mm² 	Cable: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m, white H05VV-F 3G1,5mm²
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Polypropylene (PP), Glow wire resistant up to 850° C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Bachmann Polybeutel und Header Mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> Polybag with Bachmann printing and header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet
Garantie: <ul style="list-style-type: none"> 2 Jahre 	Warranty: <ul style="list-style-type: none"> 2 Years