

# Lade-/Netzgeräte Mascot

Getaktete Ladegeräte für Bleibatterien, mit IUoU-Kennlinie, Timer für Starkladung, geringe Restwelligkeit, Ausgang auf Batterieklemmen, IP67 auf Wunsch



MA 2040

MA 2045

MASCOT Modell	TIMER	3-step	MEDICAL	IP67	Ausgangs- spannung		Ausgangs- strom	
					12 V	24 V	4 A	2 A
MA2040					135 x 80 x 44 mm (L x B x H) ca. 350 g			
MA9740	TIMER	3-step	MEDICAL	IP67	12 V	24 V	10 A	5,0 A
					36 V	48 V	3,3 A	2,5 A
					(ohne Bild) 184 x 171 x 54 mm(LxBxH) ca. 1,7 kg			
MA2045	TIMER	3-step			12 V	24 V	20 A	10 A
			215 x 186 x 63,5 mm (LxBxH) ca. 2,2 kg					

## Mascot Steckernetzgeräte:

Steckernetzteile mit weitem Eingangsspannungsbereich und hohem Wirkungsgrad, kurzschlußfest, Ausgang auf Kabel mit Hohl- oder Vollsteckern, auch mit EN60601.

MASCOT Modell	Ausgangs- spannung		Ausgangs- strom	
	7,5 V	9 V	3,0 A	2,8 A
MA9725	5 V	6 V	1,0 A	1,0 A
	7,5 V	9 V	0,7 A	0,6 A
	75 x 32 x 40 mm (LxBxH) ca. 65 g			
MA9619	7,5 V	9 V	3,0 A	2,8 A
	13 V	18 V	2,4 A	1,7 A
	24 V	24 V	1,3 A	1,3 A
	100 x 63 x 47 mm (LxBxH) 250 g			



MA9725

MA9619

## Mascot Tischnetzgeräte:

Tischnetzteile, primärgetaktet, kurzschlußfest, 190 ... 264 VAC / 260 ... 340VDC, Ausgang auf 6,3mm Flach-stecker, Kabel oder Handlampen- bzw. Zigarettenanzünderbuchse, Ausgangsspannung auch auf Ladespannung einstellbar.

MASCOT Modell	Ausgangs- spannung		Ausgangs- strom	
	7,5 V	9 V	3,0 A	4,5 A
MA9120	7,5 V	9 V	3,0 A	4,5 A
	10 V	12 V	3,5 A	2,7 A
	25 V	25 V	2,0 A	2,0 A
	122 x 77,5 x 42 mm (LxBxH) ca. 400 g			
MA8921	12 V	24 V	20 A	12 A
	48 V	48 V	6 A	6 A
	215 x 151 x 62 mm (LxBxH) 1,55 kg			



MA9120

MA8921