

Datenblatt 802.3502

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

BlueNet BN3500

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G2,5mm ²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G2,5mm ²
Stecker	CEE L+N+PE, 6h (230V / 16A)	Plug	CEE L+N+PE, 6h (230V / 16A)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x CEE 7/3 (Type F)		4x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
18x IEC60320 C13		18x IEC60320 C13	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0°		Black, similar to RAL 9005, 0°	
10A 250V~, IP20		10A 250V~, IP20	
mit Status-LED		with status LED	
Funktionsmodule		Function modules	
Display		Display	
OLED-Display (per Software drehbar)		OLED Display (rotatable via software)	
Messung		Measurement	
Energiemessung		Energy measurement	
Integrierte Messung von Strom (A);		Integrated measurement of current (A);	
Wirkleistung (kW); Spannung (V); Frequenz		active power (kW); voltage (V); frequency	
(Hz); Leistungsfaktor; Scheinleistung (VA);		(Hz); power factor; apparent power (VA);	
Blindleistung (var); Energie (kWh),		reactive power (var); energy (kWh), neutral	
Neutralleiterstrom (A)		conductor current (A)	
Messung pro PDU		Measurement per PDU	
Messung pro Phase		Measurement per phase	
Messung pro Steckdose		Measurement per outlet	
Messgenauigkeit	±1%	Measurement accuracy	±1%

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

Abmessungen (mm)	1500x44,5x65	Dimensions (mm)	1500x44,5x65
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodized Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x PDU BN3500 1x Universal-Montageset zur Befestigung in Serverracks Im Karton		Scope of delivery 1x PDU BN3500 1x Universal mounting set for mounting in server racks In carton	

Kommunikation		Communication	
---------------	--	---------------	--

Netzwerk-Schnittstelle Nicht bei Slave Varianten	Ethernet 10/100 Mbit/s Autosensing	Network interface	Ethernet 10/100 Mbit/s Autosensing
Modbus RTU (Für Master/Slave-Kommunikation)	2x RJ45 Anschlüsse	Modbus RTU (For Master/Slave communication)	2x RJ45 connectors
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, SSH2, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SNMP Trap, SMTP, Syslog, NTP, Modbus TCP, LDAP	Supported network protocols	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, SSH2, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SNMP Trap, SMTP, Syslog, NTP, Modbus TCP, LDAP
USB	USB 2.0 Host-Anschluss	USB	USB 2.0 host port

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
----------------------	--	--------------------------	--

Maximale Höhe	0 - 3000m	Maximum height	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 60°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 60°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-15°C - 85°C	Surrounding temperature during transport and storage	-15°C - 85°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Sensoren		Sensors	

Anschlussmöglichkeit für bis zu zwei externe Sensoren (Separat erhältlich):
Temperatur, sowie Temperatur & Luftfeuchtigkeit

Up to two external sensors (sold separately):
Temperature,
Temperature & Humidity combi sensor

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft

CE EN 55022 Class A, **Type approved**
EN 55024 Class B

EN 55022 Class A, EN 55024 Class B

