

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Additional Management Cards and Options](#)



Dry Contact I/O SmartSlot Card
Part Number: AP9613



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#)

Abmessungen

| | |
|-----------------|-----------|
| Nettogewicht | 0.21 KG |
| Maximale Höhe | 38.00 mm |
| Maximale Breite | 121.00 mm |
| Maximale Tiefe | 114.00 mm |
| Versandgewicht | 0.40 KG |
| Versandhöhe | 51.00 mm |
| Versandbreite | 235.00 mm |
| Versandtiefe | 159.00 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Anzahl Paletten | 896.00 |

Umgebung

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Betriebsbedingungen | 0 - 40 °C |
| Lagerungstemperatur | -15 - 65 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95% |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Operating Elevation | 0-3000 Meter |
| Storage Elevation | 0-15000 Meter |

Conformance

| | |
|-----------------------------|---|
| Begutachtung | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, FCC Teil 15 Class A |
| Standardgarantie | 2 Jahre Reparatur oder Ersatz |
| Equipment protection policy | -- |

Sustainable Offer Status

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| RoHS | Compliant |
| REACH | REACH: Contains No SVHCs |
| Other Environmental Compliance | China RoHS |

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.