



<p>7 Schutzkontakt Steckdosen</p>	<p>7 German type outlets</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe RAL9003, um 35° gedreht; 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Color RAL9003, 35° turned
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme Weiß 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Not rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal White 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> >1HE, ALU, eloxiert; 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> >1U, ALU, anodized
<p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	<p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
<p>Überspannungsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> Nennableitstrom 6,5kA, 2x Temperatursicherung für die schnellen Varistoren, Edelgasgefüllte Ableiterstrecke (Abbau hoher Energie) 	<p>overvoltage protection</p> <ul style="list-style-type: none"> nominal current drainage 6,5kA, 2x temperature fuse for the fast Varistors, rare gas filled current arrester (reduces high energy)
<p>Haltewinkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in neun verschiedenen Positionen möglich; 	<p>Mounting brackets:</p> <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 9 positions
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polybeutel) 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets (in polybag)