

ALLNET Reproductor Multimedia X4 Pro



EAN CODE



Potente reproductor multimedia Android X4Pro

Amlogic S905X4 4GB DDR4/32GB de memoria, HDMI 2.0, WLAN AC 2,4/5GHz, 4K, USB 3.0, actualizaciones OTA

Nuestro nuevo reproductor multimedia es un reproductor pequeño y muy potente con actualizaciones regulares de mejora y Android 11. El reproductor puede utilizarse tanto como TV Box como reproductor multimedia de señalización digital. La conexión con Google Appstore te da acceso a millones de aplicaciones.

El reproductor se puede utilizar con pantallas adecuadas de hasta 4K de resolución, dispositivos y cables con certificación HDMI 2.1. Es posible la rotación nativa de la pantalla, lo que significa que el contenido también puede reproducirse en formato vertical.

Con la memoria RAM DDR4 de 4 GB, el reproductor tiene un rendimiento muy alto en la reproducción de vídeo y la memoria funciona menos llena que con las variantes de 2 GB. Los 32 GB de memoria del disco duro ofrecen espacio suficiente para almacenar contenidos de señalización digital sin conexión.

Una salida de audio digital SPDIF proporciona una experiencia cinematográfica óptima a través de un sistema de sonido de cine. Puede manejarse con un teclado y un ratón opcionales o con el mando a distancia incluido en el volumen de suministro.

Destacados:

- ALLNET Digital Signage Android Player X4 Pro
- Amlogic S905X4 Quad Core ARM Cortex-A55 CPU ARM G31 MP2 GPU



Número de artículo: 207819
Número de fabricante: X4Pro-4/32

- HDMI® compatible(1.4 y 2.0) para soportar máximo 4K@60fps de salida (HDCP2.2)
- DDR4 4GB/ EMMC 32GB
- Android 11
- 1*RJ45 1000M (Gigabit network)
- WLAN 2,4/5GHz a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0 (2,4GHz)
- USB-C 2.0 OTG + 1*USB 3.0 host
- SPDIF
- Controlador HID de pantalla táctil integrado, permite el uso de pantallas táctiles a través de USB

Incluido:

- 1 x Mando a distancia IR
- 1 x Fuente de alimentación 5v 2A
- 1 x Cable compatible HDMI®
- 1 x Antena WiFi
- 1 x Guía rápida
- 1 x X4 PRO

[Firmware Downloads](#)

Amlogic S905X3 vs S905X4

SoC	S905X3	S905X4
Technology	12nm	12nm
CPU	Quad-Core Cortex-A55	Quad-Core Cortex-A55
	Up to 19700+ DMIPS	Up to 21800+ DMIPS
GPU	ARM Mali-G31 MP2	ARM Mali-G31 MP2
	OpenGL ES 3.2	OpenGL ES 3.2
	Vulkan 1.0 , OpenCL	Vulkan 1.1 , OpenCL
	2	2
CAS	VMX, Widevine CAS,Irdeto MSR 3.2	VMX, Widevine CAS,Nagra NOCS3.2,Irdeto MSR3.2
DRM	Widevine, Playready, VMX	Widevine, Playready, VMX
Crypto Engine	AES/TDES/SHA-1/SHA-2/HMAC/SM4	AES/TDES/SHA-1/SHA-2/HMAC/SM4/ RSA
Neural Network	1.2 TOPS CNN and 8X RNN	
	inference accelerator (optional)	-
Memory	32-bit DDR3/3L/4, LPDDR3/4, Up to 4GB, DDR3200	32-bit DDR3/3L/4, LPDDR3/4, Up to 4GB, DDR3200
Storage	eMMC 5.0, NAND Flash, SPI NOR/NAND, SD	eMMC 5.0, NAND Flash, SPI NOR/NAND, SD
Video Decoder	4Kp75 10bit: H.265/VP9 P-2/AVS2	4Kp120 10bit: AV1
	4Kp30: H.264	4Kp75 10bit: H.265/VP9 P-2/AVS2
		4Kp30: H.264
HDR/WCG	HDR10/10+, HLG, Dolby Vision, TCH PRIME	HDR10/10+, HLG, Dolby Vision, TCH PRIME
	BT.709/2020/2100	BT.709/2020/2100
Video Encoder	1080p60 H.265/H.264	1080p60 H.265/H.264
Ethernet	10/100/1000 MAC + 10/100 PHY	10/100/1000 MAC + 10/100 PHY
USB/PCI-e	1x USB 2.0 + USB 3.0 / (PCIe Gen-2+USB2.0)	1x USB 2.0 + USB 3.0 / (PCIe Gen-2+USB2.0)
Voice & Audio Processing	VAD, ASRC/EQ/DRC	VAD, ASRC/EQ/DRC,
		2xHiFi4 Acoustic/Audio DSP
Audio In/Out	Stereo DACs, SPDIF-in & out,	Stereo DACs, SPDIF-in & out,
	8Ch PDM, 12+Ch I2S in, 12+ch I2S out	8Ch PDM, 12+Ch I2S in, 12+Ch I2S out
Video Output 	4Kp60 HDMI 2.1, HDCP2.2, CVBS	Kp60 HDMI 2.1, HDCP2.3 , CVBS
DVB	2x TS in, ISO7816	2x TS in, ISO7816

Imágenes adicionales







Número de artículo: 207819
Número de fabricante: X4Pro-4/32

Accesorios

Número de artículo	Denominación
183967	ALLSIGNAGE - Pack Distribuidor