


Synergy 21 Proyector LED para estadios 480W IP66



kwh/1000h:	480,00
Lúmenes:	79200
Vatio:	480,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Voltaje de funcionamiento: AC 90-305V, 50/60Hz
- LED: 248 LEDs Philips Lumileds 165lm/W
- Fuente de alimentación: MeanWell
- Ángulo de enfoque: Lente 90°, cabezales ajustables (giratorios e inclinables)
- Ángulo de radiación: 10°, 30° o 60° disponibles bajo solicitud.
- Flujo luminoso: 79200lm
- Eficiencia: 162lm/W
- CCT: 5000K ±150
- CRI: Ra>70
- Regulable: Dali
- Carcasa de aluminio
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C
- Clase de protección: IP66
- Dimensiones: 536*165*579mm
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 480



La conexión de los componentes y sistemas eléctricos sólo puede ser realizada por personal cualificado!

Atributos

Atributo	Valor
----------	-------

Abstrahlwinkel:	90
CRI:	>80
Dimmbar:	DALI
Grösse:	536*165*579
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	5000
Lumen:	79200
Schutzklasse:	IP66
Volt:	230
Peso:	16 Kg

Imágenes adicionales





Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports

Número de artículo	Denominación
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black