

Datenblatt Art. 321.174

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt- Zuleitung Neoprene

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	2,0m	Length (L)	2,0m
Außendurchmesser (AD)	6,7mm	Outer diameter (OT)	6,7mm
Leitungstyp	H05RR-F	Cable type	H05RR-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	0,75 mm ²	Diameter (per wire)	0,75 mm ²
Mantelisolaton	Gummi	Sheath insulation	Rubber
Aderisolaton	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisolaton	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolaton	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1 Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Side 1 Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Seite 2 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 2 30mm remove outer jacket with ferrules	
Lieferumfang 1x Schutzkontakt- Zuleitung		Scope of delivery 1x Earthing contact supply cable	
Unverpackt		Unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

