



# **ALL-NC-1GPD-USBC**

ALLNET USB 3.0 Typ-C Ethernet Adapter 1 Gigabit LAN



## **KURZANLEITUNG**

## Lieferumfang

- 1x ALLNET ALL-NC-1GPD-USBC
- 1x CD

## Einleitung

Dieser 2-in-1-USB-C-Adapter unterstützt vollständig den IEEE 802.3-Standard, kompatibel mit 10/100/1000Mbps Datenübertragung. Das Gerät unterstützt IPv4/IPv6, Wake-on-LAN, automatisches Umschalten von Voll- und Halbduplex und Flow Control. Außerdem bietet er einen USB-C-Anschluss zum Laden von Geräten (z.B. Notebooks, Tablets, etc.) über USB Power Delivery mit bis zu 95W.

## Produktübersicht

- Chipsatz: ASIX 88179A
- Gigabit Ethernet via USB3.0
- Mit USB-C max. 95W Power Delivery
- Langlebiges Gehäuse aus Aluminium-Legierung
- Schlankes und elegantes Design
- Kompakt und leicht

## Merkmale

- Host-Computer-Anschluss: Typ-C 3.0 Stecker
- Netzwerkanschluss: RJ45-Buchse mit bis zu 1Gbit
- Datenübertragungsrate: USB3.0 mit bis zu 5Gbit/s
- Unterstützt IPv4- und IPv6-Protokolle
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, MacOS, Linux

## Installation

Verbinden Sie den ALL-NC-1GPD-USBC mit dem USB-C-Anschluss Ihres Endgeräts. Stecken Sie anschließend ein RJ45-Ethernet Kabel in die RJ45-Buchse des ALL-NC-1GPD-USBC.

Siehe Installationsbeispiel:



Die USB-C-Buchse am ALL-NC-1GPD-USBC kann verwendet werden, um z.B. das Notebook/Tablet nebenbei aufzuladen. Durch die Nutzung des ALL-NC-1GPD-USBC geht kein USB-C-Port an Ihrem Endgerät verloren.

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Führen Sie niemals eine Installation während eines Gewitters durch.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen stolper- und trittsicher verlegt werden.
- Setzen Sie das Gerät im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatik Tuch.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Haftung durch ALLNET® ausgeschlossen.

## Aufstellungs- und Montageort

Allgemein:

Der ALL-NC-1GPD-USBC darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass das Netzkabel nicht unter Zug ist, da dies sich sonst lösen könnte bzw. der Stecker beschädigt werden könnte.

**CE**

Hiermit erklärt ALLNET GmbH Computersysteme, dass sich das Gerät **ALL-NC-1GPD-USBC** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:  
<http://ce.allnet.de/>

ALLNET GmbH Computersysteme  
Maistrasse 2  
82110 Germering

Tel.: +49 (0)89 894 222 - 22

Fax: +49 (0)89 894 222 - 33