

AXIS Camera Station S2208 Appliance

Komplettrecorder mit integriertem PoE-Switch für 8 Kanäle zum Überwachen in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S2208 Appliance ist eine All-in-One-Aufzeichnungslösung mit integriertem, verwaltbarem PoE-Switch und ist für eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung mit bis zu 4K ausgelegt. Für eine schnelle und einfache Installation ist AXIS S2208 bereits vorkonfiguriert und mit der Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station einschließlich der Lizenzen für 8 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. AXIS Camera Station verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht dem Benutzer, das breit gefächerte Sortiment an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von AXIS voll auszunutzen. AXIS S2208 bietet mit dem auf einem Solid-State-Laufwerk (SSD) gesicherten Betriebssystem und einer 3-jährigen Gewährleistung eine zuverlässige Überwachungslösung.

- > **Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch**
- > **HD-Überwachung mit einer Auflösung von bis zu 4 K**
- > **Einschließlich Lizenzen für AXIS Camera Station**
- > **Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel**



AXIS Camera Station S2208 Appliance

Lizenzen	8 AXIS Camera Station Core-Gerätelizenzen im Lieferumfang enthalten	Anschlüsse	Vorderseite: 1 x USB 3.0 1 x Audioeingang 1 x Audioausgang Switch auf der Rückseite: 8 x PoE-Ports 10/100 MBit/s 1 x SFP 10/100/1000 MBit/s 1 x RJ-45 10/100/1000 MBit/s Server auf der Rückseite: 1 x RJ-45 10/100/1000 MBit/s 2 x USB 2.0 1 Displayport™ 1 HDMI-Port
Prozessor	Intel® Core i3	Betriebsbedingungen	0 °C bis +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Speicher	8 GB RAM	Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Speicher	4 TB (1 x 4 TB) Überwachungsklasse HDD Zusatzspeicher: 1 freier Platz	Zulassungen	EMV CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15, Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, KC KN32 Klasse A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, VCCI Klasse A Sicherheit IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Switch	8 Ports integriert, 135 W Gesamtleistungsbudget Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Klasse 4	Abmessungen	330 x 230 x 78 mm
Grafikkarte	Intel® HD Graphics 630	Gewicht	5,8 kg
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 120 GB SSD	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Rackhaltewinkel, Netzteil
Video-Streaming	Live-Ansicht: 1 x 4K Stream im Vollbildmodus 4 Teile x 1080 p Geteilte Ansicht mit bis zu 8 Kameras Unterstützt zwei Monitore, es wird maximal ein 4K-Monitor empfohlen Wiedergabe: Unterstützt die gleichen Split-Szenarien wie die Live-Ansicht Unterstützt nur einen Monitor	Optionales Zubehör	Überwachungs-Festplatte Axis-Deskopterminals Axis Ethernet Surge Protector Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 192 MBit pro Sekunde	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter axis.com/warranty .
Stromversorgung	Max. 270 W, 135 W für den PoE vorgesehen 100 bis 240 V Wechselstrom, 3,5 A, 50/60 Hz 54 V Gleichstrom, 5 A Externer Stromadapter		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
axis.com/environmental-responsibility