

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Smart-UPS](#)



**APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V**

Part Number: SMX2200HV



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Software-Downloads](#) [Optionen](#)

**Ausgang**

Ausgangsleistung	1980 Watt / 2200 VA
maximale Ausgangsleistung	1980 Watt / 2200 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 5 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Andere Ausgangsspannungen	208, 220, 240
Topologie	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers



**Eingang**


Nominelle Eingangsspannung	208V, 230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A

Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	140 - 280V
Andere Eingangsspannungen	220, 240
Umschaltzeit	2-4 ms

### Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	<a href="#">APCRBC143</a>
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Zusätzliche Möglichkeiten für	<a href="#">APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V</a>
Autonomiezeit-Diagramm	

Curve	Part Number(s)
A	SMX2200HV
B	SMX2200HV + (1)SMX120BP
C	SMX2200HV + (2)SMX120BP
D	SMX2200HV + (3)SMX120BP
E	SMX2200HV + (4)SMX120BP



Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen


Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

[Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

**Energienutzung/Energieeffizienz**

Load	Efficiency
25%	93.2%
50%	96.4%
75%	97.5%
100%	98.1%



Bewegen Sie die Maus über die Linie im Diagramm, um die Effizienz bei der jeweiligen Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Effizienzwerte angepasst. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit Nenneingangsleistung und ohmscher Ausgangslast.

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

**Kommunikation & Management**

Schnittstelle	SmartSlot, USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen, Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

**Überspannungsschutz und Filterung**

Surge energy rating	645 Joule
Filterung	Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 0, 3 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449
Datenleitungsschutz	--

**Abmessungen**

Maximale Höhe	432.00 mm
---------------	-----------

Maximale Breite	178.00 mm
Maximale Tiefe	483.00 mm
Rackhöhe	4U
Nettogewicht	38.64 KG
Versandgewicht	47.73 KG
Versandhöhe	330.00 mm
Versandbreite	586.00 mm
Versandtiefe	633.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	6.00
Anzahl der Schichten pro Palette	4
Anzahl der Einheiten pro Schicht einer Palette	2
Palettengewicht	388.69 KG

### Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	55.00 dBA
Online thermische Auflösung	150.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

### Conformance

Begutachtung	C-Tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, FCC Teil 15 Klasse A, GOST, IEC 60950, IRAM, UL 1778, VDE
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie, Optionale lokale Garantien verfügbar, Optional erweiterte Garantien verfügbar

### Sustainable Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge