



AC WLAN UAE/USB PoE Up rw
22610409

Up-WLAN-Accesspoint, mit Zentralstück und Abdeckplatte, 150 Mbit/s, 802.11 b/g/n, WEP/WPA2, Betriebsart auch als Bridge, Repeater, mit Timer- und Zeitschaltfunktion, Funktionsanzeige über RJ45-Buchse, Reset über Reset-Magneten, integrierter Datenauslass (RJ45) mit PoE-Speisung (Klasse 2), integrierte USB-2.0 Schnittstelle (USB, Typ A, 2,5W), reinweiß (ähnlich RAL 9010)
EAN: 4043921663158
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Leistungsmerkmale

| | |
|---|---|
| Funkdatenrate | 150 Mbit/s |
| Funkstandards | IEEE 802.11 b/g/n |
| Frequenzbereich | 2,4 GHz |
| Sicherheit und Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
| Funktionsarten | Accesspoint, Repeater, Client (WDS), Client (Relayed) |
| Einstellung über integrierten Web-Server | • |
| zusätzlicher Datenauslass über RJ45-Buchse (100 Mbit/s) | • |
| zusätzlicher USB-Anschluss (USB2.0) | • |
| USB Anschluss als Netzwerkkaufwerk / Printserver / Router einstellbar | • |
| integrierte WLAN-Antenne | • |
| Zeitschalt-/Timerfunktion LAN / WLAN | • |
| Funktionsanzeige für LAN/WLAN über LED | • |
| Repeaterfunktion | • |
| Gastzugang | • |
| Reset über Resetmagneten | • |
| passend in handelsübliche Up-Installationsdosen | • |
| LAN - Schraubklemmen | • |
| designfähig (TAE-Abdeckung) | • |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 112 g |
|---------|-------|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 50 mm |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------|---|
| Spannungsversorgung | PoE, über Datenanschluss (PoE Klasse 0) |
| Nennbetriebsspannung | 48 V, PoE Klasse 0 |
| Leistungsaufnahme | max. 3 VA |
| PoE - Speisung | Klasse 2 (6,49 W) an RJ45-Buchse |

Prüf- und Kennzeichen

| | |
|-------------|----|
| Kennzeichen | CE |
|-------------|----|