

# DATENBLATT

## Cat.6A Patchkabel S/FTP 500Mhz, hochflexibel, TPE



Optimales Kabel für Umgebungen mit hohen Temperaturbereich (-40°.. +80°) oder wofür flexible Kabel gebraucht werden. Sehr flexibler TPE\* Außenmantel (superflex) und UV-beständig. 2 x RJ45 Premium Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51:2010-03, 50µ Goldauflage. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrigkeit IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. \*Thermoplastische Elastomere.

Kategorie:	6A (TIA)
Kabeltyp:	S/FTP
Steckverbindertyp Anschluss 1:	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:	schwarz
Knickschutztülle:	angespritzt
Rasthebelschutz:	Ja
Farbe der Knickschutztülle:	schwarz
Ausführung flammwidrig:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:	Nein
Kabelkonstruktion:	4x2
NVP-Wert:	- %
Pinbelegung:	1:1
AWG-Querschnitt:	26

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge m
K5538SW.1	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 1,0m	1,0
K5538SW.2	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 2,0m	2,0

K5538SW.3	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 3,0m	3,0
K5538SW.5	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 5,0m	5,0
K5538SW.7,5	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 7,5m	7,5
K5538SW.10	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 10,0m	10,0
K5538SW.15	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 15,0m	15,0
K5538SW.20	RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A, AWG26/7, TPE schwarz, 20,0m	20,0

---