



<p>STEP ALU 2xSchutzkontaktsteckdosen 2xAbdeckung für Custom Module; Stromein- und Ausgang GST18i3</p>	<p>STEP ALU 2xGerman socket outlets 2xcover for Custom Modules Power input and output: GST18i3</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kinderschutz 16A/3680W, AC250V, 35°, IP20, Farbe: Schwarz 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> According to IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earth contact, with child protection 16A/3680W, AC250V, 35°; IP20, Colour black,
<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x Abdeckung für Custom Module 	<p>Custom Modules:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x Cover for Custom Modules
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang: Stecker GST18i3 (ArtNr. 92.032.3358.1) Stromausgang: Buchse GST18i3 (ArtNr. 92.031.3258.1) 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Power input: GST18i3 plug (Item-no.: 92.032.3358.1) Power output: GST18i3 socket (Item-no.: 92.031.3258.1)
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keine HE, Aluminium eloxiert 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> No 1U, aluminium anodized
<p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	<p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6 GF 30 V1, Glow wire test up to 850 ° C
<p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeichnung 	<p>Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> According to drawing
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel Produktetikett auf Profilrückseite 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> In polybag Label on backside of the profile
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1X power strip