

Aktive Belüftung - Standardbelüftungseinheiten



RAX-CH-Xxx-xx

Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert.

Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dach von außen, im Boden von innen eingesetzt. Für eine Bodenmontage wird noch ein Montagerahmen, RAX-CHXXX-X1, benötigt, der mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt wird.

RAX-CH-X03-X3

– Lüfterblech für Boden / Dach, Thermostat,
230 V / 30 W – 2 Ventilatoren

RAX-CH-X04-X3

– Lüfterblech für Boden / Dach, Thermostat,
230 V / 60 W – 4 Ventilatoren

RAX-CH-X05-X3

– Lüfterblech für Boden / Dach, Thermostat,
230 V / 90 W – 6 Ventilatoren

RAX-CH-X06-X9

– Einzelner Ventilator,
230 V / 15 W / 50 Hz / 0,09 A / 160 m³/h



RAX-CH-X01-X9

- Thermostat – Temperatureinstellung im Bereich von 0 °C bis +60 °C



RAX-CH-X02-X9

- Kunststoffgitter 120 x 120 mm mit Filter



RAB-CH-X01-A1

- Horizontale 19"-B elüftungseinheit, 2 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 30 W, Thermostat

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x

Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
 Käfigmuttern M6..... 4x



RAC-CH-X02-A1

- Horizontale 19"-B elüftungseinheit, 4 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 30 W, Thermostat

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
 Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
 Käfigmuttern M6..... 4x



RAB-CH-X21-A1

- Vertikale 19"-B elüftungseinheit, 2 Ventilatoren, 4HE, 220 V / 30 W, Thermostat

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
 Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
 Käfigmuttern M6..... 4x



RAX-CH-X06-X9

- Ventilator – 230 V / 15 W, 50 Hz / 0,09 A, 160 m³ / h, 120 x 120 mm



RAX-CH-X03-X9

Metallgitter 120 x 120 mm ohne Filter