



Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

(b) G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U
MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF),
RG-188A/U, RG-316/U
G29: 0.45L/1.4, G 01130HT-03 (a)

IEC 61169-8
A2616
crimp
crimp

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
bayonet
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Bajonett
Isolierung
Dichtung

Materials / Material Finish / Oberfläche
CuZn39Pb3 (b) NiP-Au
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
Cu SF w Ni5
GD-ZnAl4Cu1 Zn/Cu6Ni6 mt
PTFE
MVQ

Electrical characteristics
impedance
insulation resistance

(b) **Elektrische Eigenschaften**
Wellenwiderstand
Isolationswiderstand

50 Ω
> 5 GΩ

Environmental
RoHS compliant

(b) **Umgebung**
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					25.08.2016	MA	
				gepr./ appr.	16.09.2016	BJ	ca./approx. 10
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
				untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01000A0042		
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 09.06.2000		
							 Telegärtner
							 Maße/ dimensions: mm
b	24940	25.08.2016	MA				
a	16711	13.06.2005	MA				
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1