



Routeur Wi-Fi 6 avec ports FXS

GWN7062ET

Le GWN7062ET est un routeur AX3000 bi-bande sécurisé, doté de la dernière technologie Wi-Fi 6 (802.11ax) et de 2 ports FXS pour répondre aux besoins de la télécommunication. Parfait pour les magasins de détail, les petites entreprises, les bureaux à domicile et les travailleurs à distance, le GWN7062E offre la technologie MU-MIMO 2,4 G 2x2:2 et 5 G 3x3:2 avec XTRA Range et la formation de faisceau pour un débit réseau maximal et une couverture Wi-Fi étendue, ainsi que la prise en charge des réseaux maillés sans fil. Il est doté d'un puissant processeur double cœur de 1,3 GHz pour fournir des vitesses Wi-Fi jusqu'à 3 Gb/s avec jusqu'à 128 appareils sans fil, ce qui permet au GWN7062ET d'alimenter la bureautique et la domotique intelligentes, la diffusion 4K Ultra HD fluide, les réunions Web, les vidéoconférences, les jeux en ligne, etc. Le routeur prend en charge le VPN pour permettre aux télétravailleurs de se connecter en toute sécurité au réseau de l'entreprise depuis leur domicile ou leurs succursales. Le GWN7062ET prend également en charge la DPI pour l'identification des applications et les statistiques de trafic, ainsi que le pare-feu tel que le filtrage d'URL pour bloquer les contenus non sécurisés ou inappropriés, ce qui peut aider efficacement les administrateurs à mieux surveiller et gérer le trafic du réseau. Le GWN7062ET assure un contrôle parental grâce à la gestion du contrôle du temps en ligne, au blocage des contenus inappropriés et à l'offre de statistiques quotidiennes et hebdomadaires pour assurer la sécurité des familles lorsqu'elles sont en ligne. Le GWN7062ET peut être géré de plusieurs façons, notamment par l'interface utilisateur Web locale, GDMS Networking et GWN Manager, la plateforme de gestion de réseau en cloud et sur site de Grandstream, et l'application GWN. En associant des débits Wi-Fi accélérés à des fonctionnalités avancées telles que le réseau maillé, le VPN, les statistiques de trafic, la qualité de service intelligente et le filtrage d'URL, le GWN7062ET est le routeur qui convient parfaitement aux foyers en pleine expansion, aux petits bureaux, aux réseaux d'entreprise et à bien d'autres choses encore.



Équipé de la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) avec un débit sans fil allant jusqu'à 3 Gb/s



Bi-bande 2,4 G 2x2:2 et 5 G 3x3:2 MU-MIMO avec technologie OFDMA DL/UL



Le support VPN intégré permet aux télétravailleurs d'accéder facilement aux réseaux d'entreprise



Prise en charge de plus de 128 périphériques client sans fil en simultanée



Approvisionnement sécurisé du cloud par le biais de GDMS Networking



Les puissantes fonctions de sécurité comprennent le réseau invité, la liste de blocage du réseau, le démarrage sécurisé antipiratage et le verrouillage des données/commandes, critiques au moyen de signatures numériques, etc.



Fonctionnalités de pare-feu riches, y compris protection contre les dénis de service, liste de blocage et filtrage du contenu URL



Prise en charge de la mise en réseau maillé avec les routeurs Grandstream pour faciliter l'extension du réseau

Normes Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Antennes	1x 5 GHz : gain maximum 3,4 dBi 2x 2,4 GHz et 5 GHz : gain maximum 4,7 dBi pour 2,4 GHz, 4,3 dBi pour 5 GHz
Débits de données Wi-Fi	5 G : IEEE 802.11ax : 7,3 Mb/s à 2 402 Mb/s IEEE 802.11ac : 6,5 Mb/s à 1 732 Mb/s IEEE 802.11n : 6,5 Mb/s à 300 Mb/s IEEE 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 2,4 G : IEEE 802.11ax : 7,3 Mb/s à 573,5 Mb/s IEEE 802.11n : 6,5 Mb/s à 300 Mb/s IEEE 802.11b : 1, 2, 5,5, 11 Mb/s IEEE 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s <i>* Le débit réel peut varier en fonction de nombreux facteurs, notamment les conditions environnementales, la distance entre les dispositifs, les interférences radio dans l'environnement d'utilisation et la quantité d'appareils sur le réseau</i>
Bandes de fréquences	Radio de 2,4 GHz : 2 400 à 2 483,5 MHz Radio de 5 GHz : 5 150 à 5 895 MHz <i>* Les bandes de fréquences ne peuvent pas toutes être utilisées dans toutes les régions</i>
Bande passante du canal	HT 20/40, VHT 20/40/80, HE 20/40/80/160
Sécurité	WPA/WPA2, WPA2, WPA2/WPA3, WPA3 ; démarrage sécurisé anti-piratage et verrouillage des données critiques/contrôle via des signatures numériques ; certificat de sécurité unique et mot de passe par défaut aléatoire par dispositif ; pare-feu de sécurité comprenant le filtrage des dénis de service, de liste de blocage et de contenu URL ; surveillance des applications et statistiques de trafic avec DPI
MU-MIMO	2x2:2 2,4 GHz 3x3:2 5 GHz
Puissance TX maximale	2,4 G : 24 dBm 5 G : 26 dBm <i>* La puissance maximale varie selon le pays, la bande de fréquence et le taux de SGM</i>
Sensibilité du récepteur	2,4 G 802.11b : -96 dBm à 1 Mb/s, -88 dBm à 11 Mb/s ; 802.11g : -93 dBm à 6 Mb/s, -75 dBm à 54 Mb/s ; 802.11n 20 MHz : -73 dBm à MCS7 ; 802.11n 40 MHz : -70 dBm à MCS7 ; 802.11ax 20 MHz : -60 dBm à MCS11 ; 802.11ax 40 MHz : -58 dBm à MCS11 ; 5 G 802.11a : -92 dBm à 6 Mb/s, -74 dBm à 54 Mb/s ; 802.11n 20 MHz : -73 dBm à MCS7 ; 802.11n 40 MHz : -70 dBm à MCS7 ; 802.11ac et 20 MHz : -67 dBm@MCS8 ; 802.11ac et 40 MHz : -63 dBm à MCS9 ; 802.11ac et 80 MHz : -59 dBm à MCS9 ; 802.11ax 20 MHz : -60 dBm à MCS11 ; 802.11ax 40 MHz : -58 dBm à MCS11 ; 802.11ax 80 MHz : -56 dBm à MCS11 ; 802.11ax 160 MHz : -52 dBm à MCS11 ;
SSID	4 SSID au total
Clients sans fil simultanés	Jusqu'à 128 clients sans fils
Interfaces réseau	3 ports Ethernet 10/100/1 000 Mb/s de détection automatique
Ports FXS pour téléphone analogique	2 ports RJ11
Ports auxiliaires	1 USB 3.0, 1 SYNC, 1 trou d'épingle de RÉINITIALISATION
Montage	Montage sur un bureau ou au mur
DEL	1 DEL tricolore pour suivi des dispositifs et indication de statut
Protocoles réseau	IPv4, IPv6, 802.1p, 802.11e/WMM, DSCP
Qualité de service	• Prise en charge de 8 files d'attente avec priorité de trafic et bande passante multiples • QS des applications • Règles QS
NAT	DDNS, transfert de port, DMZ, UPnP
VPN	Prend en charge 1 tunnel VPN : • Client L2TP • Client PPTP • IPsec Site à site et client à site • Serveur OpenVPN® • Site à site et pair à site WireGuard®
Gestion du réseau	• Le contrôleur intégré GWN7062ET ne peut que se gérer lui-même • GDMS (Networking) propose une plateforme de gestion gratuite dans le cloud pour un nombre illimité de routeurs GWN • GWN Manager propose un contrôleur logiciel local • TR-069
Alimentation et économie d'énergie	Adaptateur secteur universel compris : Entrée : 100-240 V 50/60 Hz Sortie : 12 V/1,5 A (18 W)
Caractéristiques environnementales	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C, humidité : 10 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation) Stockage : -20 °C à 60 °C, humidité : 10 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Dimensions	Dimensions de l'appareil : 160 mm (L) x 50 mm (l) x 98 mm (H) Dimensions de l'ensemble de l'emballage : 187 mm (L) x 193 mm (l) x 76 mm (H)
Poids de l'appareil	Poids de l'unité : 238 g Poids total de l'emballage : 527 g
Contenu de l'emballage	Routeur GWN7062ET, adaptateur secteur, câble Ethernet, guide d'installation rapide
Conformité	FCC, CE, RCM, IC