

Artikelnummer: H02030T0591

PROFI V mit eingebauten Kupplungen



Technische Attribute	
Gehäuse Typ	PROFI V 1 HE
Anzahl Kupplungen	6
Kupplung Typ	LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
Kuppl.: Farbe	türkis
Anzahl Spleißkassetten	1
Anmerkungen	für Multimode OM3

Produkt-Beschreibung

Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular.

Leistungsmerkmale

- Zum Anschluss von Bündeladernkabeln
- ausziehbar
- Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank

Lieferumfang

- Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25
- 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm
- 1 Blindstopfen für M25
- 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser
- Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel
- Frontplatte

- Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
- Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten.

Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	Stahlblech 1 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
Schutzklasse nach IEC 60529	IP20
Frontplatten	Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt, Beschriftungsstreifen mit Kunststoffabdeckung optional
Kabeleinführungen	M25 für 9-20 mm; M20 für 5-9 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen
Montageausschnitte	für ST, SC, SC Duplex, E2000, LC Duplex, DIN, FC, F-SMA
Abmessungen in mm (1 HE): Breite	482
Abmessungen in mm (1 HE): Höhe	44
Abmessungen in mm (1 HE): Tiefe	300
Abmessungen in mm (2 HE): Breite	482
Abmessungen in mm (2 HE): Höhe	88
Abmessungen in mm (2 HE): Tiefe	300