

TP-TP coupler, CAT6A, socket, 1:1, 8-pin, RJ45, Security-Network coupler, drop socket, PoE capable, up to 10 Gbit (ABS housing) - ALL-RJ45-Magnet-V2

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Acoplamiento de fusible RJ45ALLNET, toma de expulsión, apto para PoE, hasta 10 Gbit en carcasa de ABS

Posibilidad de conexión a tierra.

Con este acoplamiento, puede proteger de forma sencilla y eficaz sus valiosos dispositivos informáticos de posibles daños. Las dos piezas se mantienen en su lugar mediante contactos magnéticos y se liberan si la carga de tracción es demasiado alta. De este modo se evita que se arranquen las tomas RJ45 y se destruyan los dispositivos por descuido. Este producto de seguridad de ALLNET se ha desarrollado especialmente para nuestros clientes de hostelería y empresas de sistemas informáticos. Las especificaciones estándar para la fuerza de liberación de las clavijas y tomas RJ45 según IEC 60603-7 son superiores a las de nuestra toma de expulsión. Esto garantiza que la conexión entre los dos acoplamientos magnéticos siempre se suelte antes de que el dispositivo resulte dañado. Sin embargo, no es posible la liberación involuntaria de la conexión magnética.

Puede seguir utilizando la infraestructura existente, ya que el conector admite todo tipo de conectores RJ45, desde Cat5-Cat6a, PoE según IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) y hasta 10Gbit.

Proteja sus dispositivos!

Este dispositivo cumple con la Directiva CE 2002/95/CE (RoHS). Un juego en bolsa de PE con QIG

Descripción:

- Especificación: acoplamiento de seguridad RJ45 / RJ45 con contactos magnéticos.
- Power over Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3 af/at/bt -90 vatios
- Media de ciclos de acoplamiento RJ45: >= 750
- Enchufe conforme a la norma de conectores IEC 60603-7-51



Número de artículo: 193972
Número de fabricante: ALL-RJ45-Magnet

- Tasa de transferencia de datos: hasta 10 GBit IEEE 802.3an
- Transmisión de datos: bidireccional, dúplex completo
- Tipo de adaptador: inactivo
- Gama de humedad: 10-90%
- Rango de temperatura: de -20°C a 85°C
- Conexión 2xRJ45
- Conectores: Clavijas pogo de neodimio 2x4 patillas.
- Material de la toma: plástico ABS
- Material de la cubierta de la carcasa: ABS
- Color de la carcasa: blanco
- Peso: 30g

ALLNET ha solicitado y recibido la protección de modelo de utilidad alemán para este acoplamiento de seguridad.

 Bundesrepublik Deutschland 

Urkunde

über die Eintragung des
Gebrauchsmusters Nr. 20 2025 102 355

Bezeichnung:
Sicherheitskupplung mit Magnethalterung für Netzkabel

IPC:
H01R 11/30

Inhaber/Inhaberin:
ALLNET GmbH Computersysteme, 82110 Germering, DE

Tag der Anmeldung:
29.04.2025

Tag der Eintragung:
03.06.2025

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts



Eva Schewior

München, 03.06.2025



Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit werden bei der Eintragung eines Gebrauchsmusters nicht geprüft.
Den aktuellen Rechtsstand und Schutzzumfang entnehmen Sie bitte dem DPMAregister unter www.dpma.de.

Alcance de la entrega:

1x conector drop (2 piezas) carcasa ABS



Número de artículo: 193972

Número de fabricante: ALL-RJ45-Magnet

1x cable de conexión RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m blanco, UTP(U/UTP), Synergy 21,
1x informe de prueba de funcionamiento creado con el dispositivo de medición Cable-Eye