



BN0500 16xC13 Kaltgerätedosen 4xSchutzkontaktsteckdosen mit integrierter Leistungsmessung	BN0500 16xC13 IEC sockets 4xGerman type socket outlets With integrated power measurement
<b>C13 Kaltgerätedosen:</b>	<b>C13 Sockets:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC60320 C13</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>10A 250V~</li> <li>Schutzart IP20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEC60320 C13</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>10A 250V~</li> <li>Protection Class IP20,</li> </ul>
<b>CEE7/3:</b>	<b>CEE7/3:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>4xSchutzkontaktsteckdosen CEE 7/3</li> <li>16A 250V~, IP20,</li> <li>um 35° gedreht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>4xGerman socket outlets CEE 7/3</li> <li>16A 250V~ IP20,</li> <li>35° turned</li> </ul>
<b>Anschluss:</b>	<b>Connection:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> schwarz mit CEE 16A Stecker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>non rewirable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>Cord: 3,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> black with CEE 16A plug</li> </ul>
<b>Profil:</b>	<b>Profile:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1U, ALU, anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b>	<b>Plastic material:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b>	<b>Holding flanges :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in 90° 4- Schritten möglich;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<b>Integrierte Leistungsmessung:</b>	<b>Power measurement:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Messbereich 0-16A</li> <li>Hintergrundbeleuchtetes LC Display</li> <li>Genauigkeit: Klasse 2</li> <li>Eingangsspannung: 230V AC 50Hz</li> <li>Temperaturbereich: 0°C - 45°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Measurement range 0-16amp</li> <li>Backlight LC Display</li> <li>Accuracy: class 2</li> <li>Inupt Voltage: 230V AC 50Hz</li> <li>Temperature range: 0°C - 45°C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b>	<b>Packing:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>verpackt im BlueNet Karton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>packed in BlueNet box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b>	<b>Extent of delivery:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel (beigelegt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> <li>2 x 19" mounting metal flanges (enclosed)</li> </ul>