

ALLNET ALL-SG8210PM Switch Gigabit 4xPoE / 4xLAN / 2xSFP

>>> [Al artículo de la tienda](#)

EAN CODE



A destacar:

- 10 puertos Gigabit non-blocking Switch Architecture
- 4 puertos PoE IEEE802.3af/at y 2 Puertos SFP Gigabit Slots
- Soporta 10/100/1000Mbps y Modo Duplex (half/full) auto-detection
- IGMP Snooping
- QoS (Port Based, 802.1p)
- Stormcontrol (Broadcast, Multicast, Unicast)
- Rate Control
- Diseño sin ventilador
- Opción para montaje en pared

Switch PoE inteligente capa 2 con 8 puertos Gigabit RJ45, 4x PoE y 2 puertos SFP

El nuevo ALLNET ALL-SG8210PM es una base óptima para pequeños y medianos puestos de trabajo con alto tráfico de red y datos y permite una transmisión de datos rápida en su red local. Con sus 8 puertos Gigabit PoE se pueden interconectar de manera fiable y potente puestos de trabajo y servidores. Los primeros 4 puertos están equipados adicionalmente con PoE según IEEE802.3af/at. De esta manera es posible alimentar con corriente dispositivos como cámaras IP, teléfonos IP u otros aparatos PoE.

Gracias a su diseño sin ventilador el ALL-SG8310PM es ideal para un entorno de oficina ya que no genera ningún tipo de ruido molesto. El Switch es Smart Managed y soporta todos los estándares necesario como QoS, VLAN, Storm-Control o IGMP Snooping. Esto garantiza alto rendimiento y seguridad en su red local.

La robusta carcasa de metal sólo permite su montaje en pared o mesa.



Número de artículo: 147112
Número de fabricante: ALL-SG8210PM

Características técnicas:

Elemento	Especificación
Funcionamiento:	Layer 2-Switch, smart, Store and Forward, Auto-Negotiation
Tpo de Switch:	standalone
Conexiones:	4x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE Port 1-4 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X) Port Port 5-8 2x Gigabit SFP Port s Port 9-10
Uplink:	Posible en todos los puertos (Auto MDI/MDI-X)
Apilable :	Uplink
Modo Full Duplex:	Sí
Transmisión de datos:	Velocidad de rendimiento
Buffer Memory:	1,5Mbits
Jumbo Frame:	9216 Bytes
Capacidad de conmutación:	16Gbps
Gestión de direcciones:	Autoaprendizaje
Tabla de direcciones MAC:	4K
Filtering/Forwarding:	Velocidad de rendimiento
Indicadores LED:	Power PoE/Alert Gigabit Port SFP Ports PoE Ports
Alimentación:	Fuente de alimentación externa, 55VDC /1,3A : PoE Budget 50W
Estándares soportados:	IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.ab 1000BaseT IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p class of service, priority protocols IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP aggregation IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+
Funciones Capa 2:	• Flow Control (Full-Duplex & Half-Duplex) • VLAN (Port-based, IEEE802.1q Tagged-based) • Link Aggregation (IEEE802.3ad LACP) • Port Mirroring (Port-based) • QoS (Port Based, IEEE802.1p) • IGMP Snooping (256 Multicast Gruppen, IGMP)

	v1/v2/v3
QoS:	• 4 Priority Queue • Rate Limit (Port Based Ingress/Egress) • Queue Scheduling (WFQ,Strict Priority) • Class of Service (Port-based, 802.1p)
Seguridad:	• Storm Control (Broadcast, Multicast, Unicast) • Rate Limit (Ingress Rate and Egress Rate) • Loop Detect/Prevent
Gestión:	• Web-GUI (HTTP,HTTPS)
Carcasa:	Metal
Dimensiones:	Ancho/Fondo/Alto: 240 x 105 x 27 mm
Datos ambientales:	Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
Certificaciones:	CE

Atributos

Atributo	Valor
Anzahl Ports PoE/LAN:	4/4
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	Desktop
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s
Management:	smart managed (WebGui)
PoE Budget:	<50 Watt
PoE Port Leistung:	15,4W af
SFP Geschwindigkeit:	SFP 1GBit
Peso:	1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
141113	ALLNET ALL4780 / Switch Modul (Mini-GBIC), 2Wire-Set, max. 1



Número de artículo: 147112
Número de fabricante: ALL-SG8210PM

Número de artículo	Denominación
27947	ALLNET ALL4750 Módulo Mini-GBIC 1000Mbit, SX/LC
59426	ALLNET ALL4751 Módulo Mini-GBIC 1x 1000Mbit, LX/LC
59391	ALLNET ALL4753 Módulo Mini-GBIC 1x 1000Mbit EX/LC
59393	ALLNET ALL4755 Módulo Mini-GBIC 1x 1000Mbit, ZX/LC
75932	Synergy 21 S215003 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 0.25m
75939	Synergy 21 S215010 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 0.50m
75946	Synergy 21 S215017 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 1m
75959	Synergy 21 S215030 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 2m
75966	Synergy 21 S215037 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 3m
75973	Synergy 21 S215044 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 5m
75979	Synergy 21 S215050 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 7.5m
75986	Synergy 21 S215057 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 10m
76091	Synergy 21 S215162 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 15m
76029	Synergy 21 S215100 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 0.25
76036	Synergy 21 S215107 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 0.50
76043	Synergy 21 S215114 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 1m
76056	Synergy 21 S215127 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 2m
76063	Synergy 21 S215134 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 3m
76070	Synergy 21 S215141 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 5m
76077	Synergy 21 S215148 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 7.5m
76084	Synergy 21 S215155 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 10m
76091	Synergy 21 S215162 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 15m
76117	Synergy 21 S216004 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 0.25m
76124	Synergy 21 S216012 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 0.5m
76133	Synergy 21 S216022 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 1m
76151	Synergy 21 S216041 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 2m
76160	Synergy 21 S216051 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 3m
76169	Synergy 21 S216061 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 5m
76178	Synergy 21 S216070 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 7.5m
76187	Synergy 21 S216079 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 10m
76196	Synergy 21 S216088 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 15m



Número de artículo: 147112
Número de fabricante: ALL-SG8210PM

Número de artículo	Denominación
140955	TP(RJ45) POE-Tester, at/af, Endspan/Midspan, standard, Synergy 21,
188424	CyberPower SAI Interactiva 600VA/360W
188433	CyberPower SAI Interactiva 650VA/360W
188435	CyberPower SAI Interactiva 1000VA/600W
188439	CyberPower SAI Interactivo 1500VA/900W