

TP-TP coupler, CAT6A, socket, 1:1, 8-pin, RJ45, Security-Network coupler, drop socket, PoE capable, up to 10 Gbit (ABS housing) - ALL-RJ45-Magnet-V2

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE



Coupleur de sécurité ALLNET RJ45, prise de chute, compatible PoE, jusqu'à 10GBit en boîtier ABS

Ce coupleur vous permet de protéger facilement et efficacement vos précieux appareils informatiques contre les dommages. Les deux parties sont fixées par des contacts magnétiques et se détachent en cas de traction trop importante. Cela permet d'éviter que les prises RJ45 soient arrachées et que les appareils soient détruits par inattention. Ce produit de sécurité d'ALLNET a été spécialement développé pour nos clients du secteur de l'accueil et pour les entreprises de systèmes informatiques. La force de déclenchement standard des fiches et prises RJ45 selon la norme IEC 60603-7 est plus élevée que celle de notre prise d'éjection. Cela permet de garantir que la connexion entre les deux accouplements magnétiques se désagrège toujours avant que l'appareil ne soit endommagé. Un détachement involontaire de la connexion magnétique n'est cependant pas possible.

Vous pouvez continuer à utiliser l'infrastructure existante, car le connecteur supporte tous les types de connecteurs RJ45, de Cat5-Cat6a, PoE selon IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) et jusqu'à 10GBit.

Protégez vos appareils!.

Cet appareil est conforme à la directive européenne 2002/95/CE (RoHS). Un kit en sachet PE avec QIG

Description:

- Spécification : coupleur de sécurité RJ45 / RJ45 avec contacts magnétiques.
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3 af/at/bt -90 watts
- Cycles de connexion moyens RJ45 : >= 750
- Fiche femelle conforme à la norme de connecteurs IEC 60603-7-51
- Taux de transfert de données : jusqu'à 10 GBit IEEE 802.3an
- Transfert de données : bidirectionnel, full duplex



No. d'article: 193972
Numéro de fabricant: ALL-RJ45-Magnet

- Type d'adaptateur : inactif
- Humidité de l'air 10-90%
- Plage de température : -20°C à 85°C
- Connexion 2xRJ45
- Connecteurs : Pogo Pins néodyme 2x4 pôles
- Matériau du connecteur : plastique ABS
- Matériau du couvercle du boîtier : ABS
- Couleur du boîtier : blanc
- Poids : 30g

ALLNET a demandé et obtenu une protection allemande des modèles d'utilité pour cet accouplement de sécurité.

 Bundesrepublik Deutschland 

Urkunde

über die Eintragung des
Gebrauchsmusters Nr. 20 2025 102 355

Bezeichnung:
Sicherheitskupplung mit Magnethalterung für Netzkabel

IPC:
H01R 11/30

Inhaber/Inhaberin:
ALLNET GmbH Computersysteme, 82110 Germering, DE

Tag der Anmeldung:
29.04.2025

Tag der Eintragung:
03.06.2025

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts



Eva Schewior

München, 03.06.2025



Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit werden bei der Eintragung eines Gebrauchsmusters nicht geprüft.
Den aktuellen Rechtsstand und Schutzzumfang entnehmen Sie bitte dem DPMAregister unter www.dpma.de.

Livraison :

1x fiche de décrochage (2 parties) boîtier ABS



No. d'article: 193972
Numéro de fabricant: ALL-RJ45-Magnet

1xcâble patch RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m blanc, UTP(U/UTP), Synergy 21,
1x rapport de test de fonctionnement établi avec l'appareil de mesure Cable-Eye