



APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer

Part Number: SURT002



Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsanschlüsse	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Maximum Input Current per 30A phase	
Load Capacity	5000 VA

Abmessungen

Nettogewicht	56.82 KG
Maximale Höhe	130.00 mm

Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	660.00 mm
Versandgewicht	63.64 KG
Versandhöhe	347.00 mm
Versandbreite	603.00 mm
Versandtiefe	980.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	6.00

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 55022 Class B,EN 55024,EN 60950,EN 61000-3-2
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Environmental Compliance	RoHS 7b Exemption

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved