



# ALLNET

## ALL-WA1200AC

### USB 3.0 2,4GHz & 5GHz WLAN Stick

- Unterstützt High Speed USB3.0 Schnittstelle; 300Mbps für 2.4G und 867Mbps für 5G
- Unterstützt 20MHz/40MHz/80MHz Band
- 5G trifft 802.11AC Standard und ist backward-kompatibel mit 802.11a Standard
- 2.4G ist backward-kompatibel mit 802.11n/g/b Standard
- Mit internen Omni-direktionalen Antennen und unterstützt 64/128 bit WEP Verschlüsselung, unterstützt WPA/WPA2/802.1x Verschlüsselung
- Unterstützt WPS: PIN, PBC;
- Unterstützt Multiple BSSID und QoS-WMM, WMM-PS;
- Unterstützt Infrastruktur Modus Ad-Hoc Modus und Soft AP Modus

Art.-Nr. 116361

Irrtum und technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Weiterentwicklung des Produktes dienen vorbehalten.

[www.allnet.de](http://www.allnet.de)



Der ALL-WA1200AC ist eine 1200Mbps drahtlose Netzwerkkarte. Er erfüllt die neueste Wireless-11AC-Technologie, welche die beste Technologie zum drahtlosen Streamen von HD-Videos in Ihrem gesamten Netzwerk ist. Mit High-Speed USB3.0-Schnittstelle, kompatibel mit Windows 10. Streamen Sie im 5GHz Bereich Ihre Multimediainhalte und surfen Sie gleichzeitig im Internet, ohne Geschwindigkeitseinbußen.

Element	Spezifikation
Wireless Standards:	IEEE 802.11n; IEEE 802.11g ; IEEE 802.11b;IEEE 802.11ac; IEEE 802.11a
Signal Rate:	11b 1/2/5.5/11Mbps 11g 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n bis zu 300Mbps 11ac bis zu 867Mbps
Aufnahme Sensitivität:	11n -68dBm@270M; -69dBm@135M; -70dBm@108M 11g -72dBm@54M 11b -91dBm@11M 11ac -68dBm@867M
Wireless Sicherheit:	WPA/WPA2/WPA-WPA2/802.1x 64/128 bit WEP
Frequenz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.412 ~ 2.4835 GHz</li> <li>• 5.180~5.320GHz</li> <li>• 5.500~5.700GHz</li> <li>• 5.745~5.825GHz</li> </ul>
Sales Channel:	1 ~ 14 2.4G 36 ~ 165 (5G)
Wireless Transmissions Power:	18 dBm(Typisch)
LED(blau) :	Link/Act
WPS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIN, PBC)</li> </ul>
Interface:	USB 3.0
Antenne:	Interne omni-direktionale Antennen



Element	Spezifikation
Gehäuse:	Plastik Gehäuse in schwarzer Piano-Lackierung
Abmessungen:	90x26x10mm
Gewicht:	197g nur der Mobile Router
Umgebung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatur Betrieb: 0 ~ 45 °C</li><li>• Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)</li><li>• Aufbewahrungs Temperatur: -20 ~ 75 °C</li><li>• Aufbewahrungs Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (nicht kondensierend)</li></ul>
Kennzeichnung:	CE
Verpackungsinhalt:	1200Mbps 11ac Wireless USB Adapter; Quick Installations Guide; CD Driver