

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to mating life  
coupling torque

**Components**

centre contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss

working voltage  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**

operating temp.  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung

Betriebsspannung  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
RoHS konform

IEC 61169-16 ( N ), IEC 60169-15 ( SMA )  
>500

N: 4-6 Nm; SMA: 79-113 Ncm

**Materials / Material**

CuBe2Pb  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
PTFE  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

ⓑ NiP-Au  
CuSnZn3  
CuSnZn3

50 Ω

0-11 GHz

ⓐ typ.: 1 GHz-35 dB; 2 GHz-33 dB;  
6 GHz-28 dB; 11 GHz-20 dB

≤ 335 V<sub>eff</sub> / 50 Hz

1 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz


≥ 5 MΩ

≤ 3 mΩ

≤ 2 mΩ

-40°C / +85°C

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				08.11.2010	VM	
				08.12.2010	KL	ca./approx. 21,37
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title <b>Adapter N-SMA (f-m)</b> <b>Adapter N-SMA (f-m)</b>		 Maße/ dimensions: mm
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01027B0016</b>	
b	28473	16.02.2017	MA			Original : DIN A4
a	22935	01.06.2011	MA	Ersatz für/ replaces <b>EWB00083-70</b>		Blatt/ sheet 1 von/ of 1