

## ALLNET MSR IO ALL4440 / 1-fach Kontakteingang mit Impulsverlängerung



### EAN CODE



- kompatibel mit ALL3418v2/3419/3500/4500/5000
- 1-Port Kontakteingangsmodul im Gehäuse
- Anschluß von einem (potentialfreien) Kontakt
- Offene Kontakte werden als "1" gewertet, geschlossene als "0" - ideal z.B. für Ruhestromschleifen (Türkontakte) mit Impulsverlängerung
- Für den Betrieb an den Zentralen wird noch ein passendes Patchkabel in Ihrer Wunschlänge benötigt
- ACHTUNG NICHT KOMPATIBEL MIT ALTER SERIE ALL3000/4000

Der ALL4440 ist ein I2C Single-Kontakt-Eingang für die ALLNET MSR Serie der Generation 2 (ALL3418/3419/3500 etc.) Der ALL4440 hat 2 Anschlüsse: 1x RJ45 I2C Schnittstelle, wo sie noch ein passendes Patchkabel in Ihrer Wunschlänge anschließen können "nicht im Lieferumfang". Auf der anderen Seite schließen Sie über die grünen 2 PINS z.B. die optionalen Türkontakte (ALL3041) über den Vibrationsalarm (ALL3044) bis hin zum Shocksensor (ALL3043) an.

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
134571	ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation
98686	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation
101636	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500PoE" inkl. 4 Sensor Ports & PoE & WLAN für IP Gebäude Automation
104126	ALLNET MSR Zentrale "ALL3505" inkl. 8 Sensor Ports & Hutschienen Montage für IP Gebäude Automation
104126	ALLNET MSR Zentrale "ALL3505" inkl. 8 Sensor Ports & Hutschienen Montage für IP Gebäude Automation
81174	ALLNET MSR Zentrale "ALL5000" inkl. 16 Sensor Ports & 19" für IP Gebäude Automation