



Drahtloses Tischmikrofon GMD1208

Das GMD1208 ist ein Zusatzmikrofon für Grandstream's Ultra-HD Multimedia Videokonferenzsystem GVC3220, um dessen Aufnahmebereich zu erweitern. Das drahtlose Mikrofon unterstützt Bluetooth und ermöglicht das einfache Anbinden an die Bluetooth Schnittstelle verschiedenster Endgeräte, für optimale Kommunikation in HD-Qualität. Das leistungsstarke Mikrofon verfügt neben einer Bluetooth-Anbindung auch über eine proprietäre 2,4 GHz Anbindung für größere Distanzen bei unterbrechungsfreier Übertragung. Durch die innovative Beamforming-Technologie nehmen 8 omnidirektionale Mikrofone, mit bis zu 24 Beam-Richtungen, bei einer 360° Abdeckung und bis zu 5m Radius, die Sprache in Breitband auf. Die Funktionen des GMD1208 werden über einen zentralen Multi-Funktions-Touch-Button gesteuert, verschiedenfarbige LED's zeigen den jeweiligen Status an. Das GMD1208 ist ein stylisches, leistungsstarkes Mikrofon für kleine und große Räume, es optimiert bei bester Audioqualität die individuelle Kommunikation.



Kapazitiver Touch Button mit LED für die Stummschaltung



1500mA Li-Ion Akku



Mikro-B Port zum Laden, BYOD Mikrofon und Upgrade



Anzeige für den Ladezustand



Bluetooth v2.1+EDR Protokoll



Proprietäre 2,4GHz WLAN Übertragung mit dynamischer Beamforming-Technologie



Pairing via Ultrasound Technologie



High-Level Audio-Coding Fehlerkorrektur



8 Omni-direktionale MEMS mit 5m Aufnahmebereich

Mikrofon	8 Omni-direktionale MEMS Bis zu 5m Aufnahmeradius
Maximale Verbindungsdistanz	Im 2,4G Modus: Bis zu 20m (66 ft.) Im Bluetooth Modus: Bis zu 10m (33 ft.)
Audio Funktionen	ANS, AGC/DRC, Noise Shield Technology
Audio Codecs	Opus
Modus	Proprietär 2,4G, Bluetooth, Bring Your Own Device (BYOD)
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Kaskadierungsmöglichkeit	Bis zu zwei GMD1208
Schnittstellen	Micro-B USB Port
LED	1×LED dreifarbig für die Status Anzeige 1×LED zweifarbig für die Anzeige der Stummschaltung 1×LED zweifarbig für den Ladestatus
Stromversorgung & Umwelteffizienz	Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten) Eingang: 220V , Ausgabe:5V/1A 1500mAh Lithium-ion Akku, 12 Std. Sprechzeit
Abmessungen & Gewicht	Abmessungen des Mikrofons: Durchmesser: 105mm, Höhe: 16,9mm; Gewicht: 131,4g Verpackung: 185mm × 137mm × 60mm; Gesamtgewicht (Brutto): 330,5g
Umgebung	Betrieb: 0°C bis 40°C Lagerung: -10°C bis 60°C, Luftfeuchte: 10% bis 90%, nicht kondensierend
Lieferumfang	1xGMD1208 Mikrofon, 1x USB Kabel, 1x Kurzanleitung, 1x Steckernetzteil, 1x GPL Lizenz
Compliance	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter); Part68 (HAC) CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102